

## Лист тех. данных

## 6ED1055-1MM00-0BA2



LOGO! AM2 AQ expansion module, PS: 24 V DC, 2 AO, 0-10 V, 0/4-20 mA for LOGO! 8

| Вид конструкции/монтаж                                       |                                            |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Монтаж                                                       | на монтажной шине 35 мм, 2 модуля в ширину |
| Напряжение питания                                           |                                            |
| Номинальное значение (пост. ток)                             | 24 V                                       |
| Аналоговые выходы                                            |                                            |
| Число аналоговых выходов                                     | 2                                          |
| Диапазоны выходных параметров, напряжение                    |                                            |
| • от 0 до 10 В                                               | Да                                         |
| Диапазоны выходных параметров, ток                           |                                            |
| • от 0 до 20 mA                                              | Да                                         |
| • от 4 mA до 20 mA                                           | Да                                         |
| ЭМС                                                          |                                            |
| Излучение радиопомех согласно EN 55 011                      |                                            |
| • Класс граничных значений В, для применения в жилых районах | Да                                         |
| Степень защиты и класс защиты                                |                                            |
| Степень защиты IP                                            | IP20                                       |
| Стандарты, допуски, сертификаты                              |                                            |
| Маркировка CE                                                | Да                                         |
| Допуск CSA                                                   | Да                                         |
| Допуск UL                                                    | Да                                         |
| Допуск FM                                                    | Да                                         |
| разработано согласно IEC 61131                               | Да                                         |
| согласно VDE 0631                                            | Да                                         |
| Допуск для судостроения                                      | Да                                         |
| Окружающие условия                                           |                                            |
| Температура окружающей среды при эксплуатации                |                                            |
| • мин.                                                       | 0 °C; От ES03: -20 °C                      |
| • макс.                                                      | 55 °C                                      |
| Размеры                                                      |                                            |
| Ширина                                                       | 35,5 mm                                    |
| Высота                                                       | 90 mm                                      |
| Глубина                                                      | 58 mm                                      |

последнее изменение:

12.03.2021