

Лист тех. данных

6ED1055-4MH08-0BA1

LOGO! TD, текстовая панель, 6-строчная, 3 цвета подсветки, 2 порта Ethernet, установочные принадлежности для LOGO! 8



Рисунок аналогичен

Общая информация	
Обозначение типа продукта	Текстовый дисплей
Возможность использования	Использование с не ниже LOGO! 8
Дисплей	
Модель дисплея	FSTN
Строчный дисплей	
- Число строк - Число символов в строке	6 20
Фоновая подсветка	
Тип фоновой подсветки	LED
Элементы управления	
Клавиатура	
- Системные клавиши — Число проектируемых системных клавиш - Буквенно-цифровая клавиатура	Да 0 Нет
Вид конструкции/монтаж	
Настенный/непосредственный монтаж	Нет
Напряжение питания	
Вид напряжения питания	перем./пост. ток
Номинальное значение (пост. ток)	12 V; 12/24 В пост. тока, 24 В перем. тока
Рассеиваемая мощность	
Нормальная рассеиваемая мощность	1,8 W; При 24 В пост. тока
Аварийные сигналы/диагностика/информация о состоянии	
Диагностическая функция	Нет
Степень защиты и класс защиты	
IP (спереди)	IP65
Стандарты, допуски, сертификаты	
Маркировка CE	Да
Допуск UL	Да
Допуск FM	Да
Допуск KC	Да
Допуск для судостроения	
American Bureau of Shipping (ABS)	Да
Окружающие условия	
Температура окружающей среды при эксплуатации	
- мин. - макс.	-20 °C; Без конденсации 55 °C
Температура окружающей среды при хранении/транспортировке	

• мин.	-40 °C
• макс.	70 °C
Высота при эксплуатации относительно уровня моря	
• Температура окружающей среды-давление воздуха-высота установки	Тмин ... Тмакс при 1 080 гПа ... 795 гПа (-1 000 м - +2 000 м)
проектирование / заголовок	
Программное обеспечение для проектирования	
• Инструмент для проектирования	LOGO! Soft Comfort V8
Принадлежности	
входит в комплект поставки продукта	LOGO!
Механические свойства/материалы	
Исполнение корпуса	Пластиковый
Размеры	
Ширина	128,2 mm
Высота	86 mm
Глубина	38,7 mm
Монтажная глубина	38,7 mm
Массы	
Масса, прибл.	220 g
Комплект поставки	
Объем поставки, штук	1
последнее изменение:	
	19.08.2021 