

Лист тех. данных

6EP1935-5PG01



SITOP UPS501S/5KBT-C/МОДУЛЬ РАСШИРЕНИЯ

SITOP UPS501S, модуль расширения 5 кВт*с для UPS500S (2,5 кВт*с, 5 кВт*с), степень защиты IP20 *Сертификат о взрывозащите более недоступен*

Вход	
форма характеристики напряжения на входе	постоянный ток
Резервное питание при исчезновении напряжения сети	
тип аккумулятора	с конденсаторами
энергоемкость аккумулятора	5 kW.s
Сигнализация	
исполнение индикатора	-
• для штатного режима работы	-
Интерфейсы	
компонент изделия интерфейс ПК	Нет
исполнение интерфейса	нет
Безопасность	
класс защиты оборудования	класс III
степень защиты IP	IP20
Сертификаты	
сертификат соответствия	Да
• маркировка CE	Да
• допуск UL	Да
• как допуск для США	cULus-Listed (UL 508, CSA C22.2 No. 107.1), File E197259
сертификат соответствия	Да
• допуск EAC	Да
• допуск C-Tick	Да
• допуск для судостроения	Да
допуск для судостроения	ABS, DNV GL
общество классификации судов	Да
• American Bureau of Shipping Europe Ltd. (ABS)	Да
• DNV GL	Да
Условия окружающей среды	
окружающая температура	0 ... 60 °C; при естественной конвекции (естественная конвекция)
• при эксплуатации	-40 ... +70 °C
• при транспортировке	-40 ... +70 °C
• при хранении	Климатический класс 3K3, 5 ... 95% без конденсации
экологическая категория согласно МЭК 60721	
Механика	
исполнение разъема питания	винтовой зажим
• на выходе	с помощью системы штекеров подключается к UPS500S
• для цепи оперативного тока и сообщений о состоянии	-
ширина корпуса	70 mm
высота корпуса	125 mm

глубина корпуса
необходимое расстояние

- вверху
- внизу
- слева
- справа

масса нетто
характеристика изделия корпуса секционируемый корпус
вид креплений
среднее время между отказами (MTBF) при 40 °C
справочный идентификатор согласно МЭК 81346-2:2009
прочие указания

125 mm
50 mm
50 mm
0 mm
0 mm
0,7 kg
Да
защёлкивается на профильной шине EN 60715 35x7,5/15
350 000 h
ТА
Технические характеристики соответствуют при номинальных значениях входного напряжения и окружающей температуры +25 °C (при отсутствии иных указаний)

