

Лист тех. данных

6ES7132-4BB01-0AB0



SIMATIC DP, 5 electronic modules for ET 200S, 2 DO High Feature 24 V DC/0.5 A, 15 mm width, Diagnostics short circuit and wire break, Substitute value output with LED SF (group fault) 5 units per packing unit

Напряжение питания

Устойчивость к обратному напряжению	Да; при использовании того же напряжения нагрузки, что и на модуле питания
-------------------------------------	--

Напряжение нагрузки L+

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> Номинальное значение (пост. ток) Защита от перепутывания полярности | 24 V; от модуля питания
Да; перепутывание полюсов может привести к переключению цифровых выходов |
|--|---|

Входной ток

из источника напряжения нагрузки L+ (без нагрузки), макс.	5 mA; на канал
из шины на задней стойке 3,3 В пост. тока, макс.	10 mA

Рассеиваемая мощность

Нормальная рассеиваемая мощность	0,4 W
----------------------------------	-------

Адресная область

Адресное пространство на модуль	
- Макс. адресное пространство на модуль - с пакетами	1 byte 2 bit

Цифровые выходы

Вид цифровых выходов	Source Output (PNP, P-переключение)
Вид выходов	2
Защита от короткого замыкания	Да
Нормальный порог срабатывания	1,5 A
Ограничение индуктивного напряжения отключения	от -55 до -60 В, норм. L+ ()
Включение цифрового входа	Да

Коммутационная способность выходов

при ламповой нагрузке, макс.	2,5 W
--	-------

Диапазон сопротивления нагрузке

- нижний предел - верхний предел	48 Ω 3 400 Ω
---	-----------------

Выходное напряжение

для сигнала "1", мин.	L+ (-1 В)
---	-----------

Выходной ток

- для сигнала "1", номинальное значение - для сигнала "1", диапазон допустимых значений, мин. - для сигнала "1", диапазон допустимых значений, макс. - для сигнала "0", ток покоя, макс.	0,5 A 7 mA 600 mA 0,3 mA
---	-----------------------------------

Задержка на выходе при омической нагрузке

- с "0" на "1", макс. - с "1" на "0", макс.	100 μs 400 μs
--	------------------

Параллельное подключение двух выходов

• для повышения мощности	Нет
• для резервного включения нагрузки	Да; на модуль
Частота коммутации	
• при омической нагрузке, макс.	100 Hz
• при индуктивной нагрузке, макс.	2 Hz
• при ламповой нагрузке, макс.	10 Hz
Суммарный ток выходов	
• Макс. ток на модуль	1 A
Длина провода	
• экранированные, макс.	1 000 m
• неэкранированные, макс.	600 m
Аварийные сигналы/диагностика/информация о состоянии	
Диагностическая функция	Да
Возможность включения заменяющих значений	Да; 0/1
Диагностика	
• Считываемая диагностическая информация	Да
• Обрыв провода	Да; поканально
• Короткое замыкание	Да; поканально
Диагностический светодиодный индикатор	
• Суммарная ошибки SF (красный)	Да
• Индикатор состояния цифрового выхода (зеленый)	Да
Параметры	
Примечание	3 байт
Диагностика обрыва провода	заблокировать/разрешить
Диагностика короткого замыкания	заблокировать/разрешить
Поведение при остановке ЦП/ведущего устройства	Включить заменяющее значение/сохранять последнее значение
Гальваническая развязка	
Гальваническая развязка цифровых выводов	
• между каналами	Нет
• между каналами и шиной на задней стенке	Да
Изоляция	
Изоляция, испытанная посредством	500 В пост. тока
Размеры	
Ширина	15 mm
Высота	81 mm
Глубина	52 mm
Массы	
Масса, прикл.	40 g
последнее изменение:	
09.02.2021 	