

Лист тех. данных

6ES7138-7EC00-0AA0



Рисунок аналогичен

SIMATIC DP, power supply module 120/230 V AC for ET200iSP, Ex db eb [ib] IIC T4 Gb, Ex db eb [ib] I Mb

Напряжение питания	
Номинальное значение (перем. ток)	230 V; 120/230 В перем. тока
Сетевая частота	
• диапазон допустимых значений, нижний предел	47 Hz
• диапазон допустимых значений, верхний предел	63 Hz
Входной ток	
из источника напряжения питания L1, макс.	1,04 A; при номинальном напряжении 230 В перем. тока: 0,45 A при номинальном напряжении 120 В перем. тока: 0,75 A
Рассеиваемая мощность	
Нормальная рассеиваемая мощность	5 W; 5 Вт + 1,2 x суммарная рассеиваемая мощность электронных модулей
Макс. рассеиваемая мощность	21,3 W
Аварийные сигналы/диагностика/информация о состоянии	
Индикация состояния	Да
Аварийные сигналы	Нет
Диагностика	
• Считываемая диагностическая информация	Да; по интерфейсному модулю IM 152
Диагностический светодиодный индикатор	
• Суммарная ошибки SF (красный)	Нет
Гальваническая развязка	
первичный/вторичный	Да
между напряжением питания и блоком электроники	Нет
Стандарты, допуски, сертификаты	
Маркировка CE	Да
Применение во взрывоопасной зоне	
• маркировка ATEX	Ex de [ib] IIC T4
Размеры	
Ширина	60 mm
Высота	190 mm
Глубина	136,5 mm
Массы	
Масса, прибл.	2 700 g
последнее изменение:	15.09.2021