

Лист тех. данных

6ES7148-4CA00-0AA0



SIMATIC DP, Power module for Electronic modules ET 200 PRO PM-E, 24 V DC, incl. bus module, connection module PM-E 6ES7194-4B.00-0AA0 order separately

Напряжение питания	
Напряжение нагрузки 2L+	
• Номинальное значение (пост. ток)	24 V
• Защита от короткого замыкания	Да; через сменный предохранитель в модуле питания
• Защита от перепутывания полярности	Да; от разрушения
Входной ток	
из источника напряжения нагрузки 2L+, макс.	3 mA
Предельно допустимая нагрузка	
макс.	10 A; до 55 °C (на внутренних сборных шинах ET 200pro)
Рассеиваемая мощность	
Нормальная рассеиваемая мощность	0,1 W
Аварийные сигналы/диагностика/информация о состоянии	
Диагностическая функция	Да
Диагностика	
• Считываемая диагностическая информация	Да
• Отсутствие напряжения нагрузки	Да
Диагностический светодиодный индикатор	
• для контроля напряжения нагрузки	Да
• Суммарная ошибки SF (красный)	Да
Параметры	
Отсутствие напряжения нагрузки	Потенциальный блок модуля питания
Гальваническая развязка	
между напряжением нагрузки и шиной на задней стенке	Да
Изоляция	
Изоляция, испытанная посредством	707 В пост. тока (типовое испытание)
Степень защиты и класс защиты	
Степень защиты IP	IP65/67
Размеры	
Ширина	45 mm
Высота	130 mm
Глубина	35 mm
Массы	
Масса, прикл.	140 g

последнее изменение:

19.12.2020