

Лист тех. данных

6ES7193-6AP40-0AA0



SIMATIC ET 200SP, BusAdapter: BA SCRJ/FC, media converter FOC-CU
1x SCRJ FO connection and, 1x FastConnect (FC) connection

Общая информация	
Обозначение типа продукта	BA SCRJ/FC
Функциональный стандарт HW	не ниже FS04
Интерфейсы	
Число разъемов PROFINET	1; 2 порта (SCRJ + FC)
PROFINET IO	
• Количество подключений FC (FastConnect)	1
• Количество портов SCRJ	1
Длина провода	
— PCF	100 m
— Пластик LWL (POF)	50 m
— PCF-GI	250 m
— Медные проводники	100 m
Окружающие условия	
Температура окружающей среды при эксплуатации	
• горизонтальный настенный монтаж, мин.	-25 °C
• горизонтальный настенный монтаж, макс.	60 °C
• вертикальный настенный монтаж, мин.	-25 °C
• вертикальный настенный монтаж, макс.	50 °C
Высота при эксплуатации относительно уровня моря	
• Высота места установки над уровнем моря, макс.	5 000 m; ограничения по высоте над уровнем моря > 2.000 m, см. системный справочник для ET 200SP
Размеры	
Ширина	20 mm
Высота	69,5 mm
Глубина	59 mm
Массы	
Масса, прикл.	50 g
последнее изменение:	03.03.2023