

Лист тех. данных

6ES7193-6AS00-0AA0



SIMATIC ET 200SP, BusAdapter BA-SEND BA1XFC, 1x FastConnect connection for ET connection

Общая информация	
Обозначение типа продукта	BA-Send 1xFC
Функциональный стандарт HW	Начиная с FS05
Интерфейсы	
PROFINET IO	
Длина провода	
— Медные проводники	15 m; версия встроенного программного обеспечения не ниже IM V3.3: между BA-Send и первым абонентом шины ET-CONNECTION, а также между всеми другими абонентами шины
ET-соединение	
• Число разъемов ET-соединения	1
• FC (FastConnect)	Да
Окружающие условия	
Температура окружающей среды при эксплуатации	
• горизонтальный настенный монтаж, мин.	-30 °C
• горизонтальный настенный монтаж, макс.	60 °C
• вертикальный настенный монтаж, мин.	-30 °C
• вертикальный настенный монтаж, макс.	50 °C
Высота при эксплуатации относительно уровня моря	
• Высота места установки над уровнем моря, макс.	5 000 m; ограничения по высоте над уровнем моря > 2.000 m, см. системный справочник для ET 200SP
Размеры	
Ширина	20 mm
Высота	69,5 mm
Глубина	59 mm
Массы	
Масса, прикл.	44 g
последнее изменение:	03.03.2023 