

Лист тех. данных

6ES7193-6BP00-0BD0



*** spare part *** SIMATIC ET 200SP, BaseUnit BU20-P12+A0+0B, BU type D0, push-in terminals, without AUX terminals, bridged to the left, WxH: 20 mm x 117 mm

Общая информация	
Обозначение типа продукта	BU типа D0
Функциональный стандарт HW	Не ниже FS10
Напряжение питания	
Номинальное значение (пост. ток)	См. руководство
• для шины P1 и P2	120 V
• для шины AUX	120 V; Та же группа потенциалов, что у шины P1/P2 или PE
Номинальное значение (перем. ток)	См. руководство
• для шины P1 и P2	277 V
• для шины AUX	277 V; Та же группа потенциалов, что у шины P1/P2 или PE
• для технологических зажимов	277 V; 480 В (L1-L2-L3); 277 В (L, N)
Сетевой фильтр	
• встроенный	Да; Между N и FE
Предельно допустимая нагрузка	
до 60 °C, макс.	5 A
для шины P1 и P2, макс.	10 A
для шины AUX, макс.	10 A
для технологических зажимов, макс.	5 A
Конфигурация аппаратного обеспечения	
Автоматическое кодирование	Да
Образование потенциальной группы	
• Новая потенциальная группы	Нет
• Потенциальная группа продолжена слева	Да
Гнезда	
• Число гнезд	1; Тип D0
Гальваническая развязка	
между шиной на задней стенке и напряжением питания	Да
между шиной Powerbus и напряжением питания	Да
Изоляция	
Изоляция, испытанная посредством	3 100 В пост. тока
Окружающие условия	
Температура окружающей среды при эксплуатации	
• горизонтальный настенный монтаж, мин.	-30 °C
• горизонтальный настенный монтаж, макс.	60 °C
• вертикальный настенный монтаж, мин.	-30 °C
• вертикальный настенный монтаж, макс.	50 °C
Высота при эксплуатации относительно уровня моря	
• Высота места установки над уровнем моря, макс.	2 000 m; По запросу: Высоты монтажа больше 2 000 м

Принадлежности	
Таблички с цветным кодированием	
• для технологических зажимов	нет
• для AUX-клемм	нет
• для дополнительных клемм	нет
технология подключения / заголовок	
Клеммы	
• Тип клеммы	Вставная клемма
• системно-интегрированный зажим для экрана	Нет
• Сечение гнезда подключения мин.	0,14 mm ² ; AWG 26
• Сечение гнезда подключения макс.	2,5 mm ² ; AWG 14
• Количество технологических зажимов к модулю периферии	12; На каждый слот
• Количество клемм к AUX-шине	0
• Количество дополнительных клемм	0
• Количество клемм с соединением к шине P1 и P2	0; На каждый слот
Размеры	
Ширина	20 mm
Высота	117 mm
Глубина	35 mm
Массы	
Масса, прибл.	47 g
последнее изменение:	20.01.2023 