

## Лист тех. данных

## 6ES7193-6BP20-2DA0



SIMATIC ET 200SP, BaseUnit BU15-P16+A10+2D, BU type A0, Pack quantity: 10 units, Push-in terminals, with 10 AUX terminals, New load group, WxH: 15 mmx141 mm

Рисунок аналогичен

| Общая информация                                   |                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Обозначение типа продукта                          | BU-тип A0                                                                                                       |
| Функциональный стандарт HW                         | Начиная с FS07                                                                                                  |
| Напряжение питания                                 |                                                                                                                 |
| Номинальное значение (пост. ток)                   | 24 V                                                                                                            |
| Внешняя защита предохранителями для питающих линий | Да; Модульный автоматический выключатель для защиты линий 24 В/10 А с характеристикой срабатывания, тип В или С |
| Предельно допустимая нагрузка                      |                                                                                                                 |
| для шины P1 и P2, макс.                            | 10 A                                                                                                            |
| для шины AUX, макс.                                | 10 A                                                                                                            |
| для технологических зажимов, макс.                 | 2 A                                                                                                             |
| Конфигурация аппаратного обеспечения               |                                                                                                                 |
| Образование потенциальной группы                   |                                                                                                                 |
| • Новая потенциальная группы                       | Да                                                                                                              |
| • Потенциальная группа продолжена слева            | Нет                                                                                                             |
| Гнезда                                             |                                                                                                                 |
| • Число гнезд                                      | 1; Тип A0                                                                                                       |
| Гальваническая развязка                            |                                                                                                                 |
| между потенциальными блоками                       | Да                                                                                                              |
| Изоляция                                           |                                                                                                                 |
| Изоляция, испытанная посредством                   | 707 В пост. тока (типовое испытание)                                                                            |
| Окружающие условия                                 |                                                                                                                 |
| Температура окружающей среды при эксплуатации      |                                                                                                                 |
| • горизонтальный настенный монтаж, мин.            | -30 °C                                                                                                          |
| • горизонтальный настенный монтаж, макс.           | 60 °C                                                                                                           |
| • вертикальный настенный монтаж, мин.              | -30 °C                                                                                                          |
| • вертикальный настенный монтаж, макс.             | 50 °C                                                                                                           |
| Высота при эксплуатации относительно уровня моря   |                                                                                                                 |
| • Высота места установки над уровнем моря, макс.   | 5 000 m; Ограничения при установке на высоте > 2.000 м, см. техническое описание                                |
| Принадлежности                                     |                                                                                                                 |
| Таблички с цветным кодированием                    |                                                                                                                 |
| • для технологических зажимов                      | CC00 до CC09                                                                                                    |
| • для AUX-клемм                                    | CC71 до CC73                                                                                                    |
| • для дополнительных клемм                         | нет                                                                                                             |
| технология подключения / заголовок                 |                                                                                                                 |
| Клеммы                                             |                                                                                                                 |
| • Тип клеммы                                       | Вставная клемма                                                                                                 |
| • системно-интегрированный зажим для экрана        | Да; опция                                                                                                       |

- Сечение гнезда подключения мин. 0,14 mm<sup>2</sup>; AWG 26
- Сечение гнезда подключения макс. 2,5 mm<sup>2</sup>; AWG 14
- Количество технологических зажимов к модулю периферии 16
- Количество клемм к AUX-шине 10
- Количество дополнительных клемм 0
- Количество клемм с соединением к шине P1 и P2 2

Размеры

|         |        |
|---------|--------|
| Ширина  | 15 mm  |
| Высота  | 141 mm |
| Глубина | 35 mm  |

Массы

|               |      |
|---------------|------|
| Масса, прибл. | 50 g |
|---------------|------|

последнее изменение: 20.01.2023 