

Лист тех. данных

6ES7193-6TP00-0TN0



SIMATIC ET 200SP, Potential distributor module, PotDis terminal block, PotDis-TB-n.c.-G, 18 x n.c.(not connected) Push-In terminals, no connection to P1, P2, AUX, Packaging Unit: 1 Piece,

Общая информация

Обозначение типа продукта	PotDis-TB-n.c.-G, UE 1
Функциональный стандарт HW	Не ниже FS10
Цветовой код на табличке цветовой маркировки в зависимости от модуля	CC10

Напряжение питания

Номинальное значение (пост. ток)	48 V; макс.
для технологических зажимов	
Номинальное значение (перем. ток)	240 V; макс.
для технологических зажимов	
Внешняя защита предохранителями для питающих линий	Да; Модульный автоматический выключатель для защиты линий 10 А с характеристикой срабатывания, тип В или С для соответствующего напряжения питания

Предельно допустимая нагрузка

до 60 °C, макс.	10 A
для шины P1 и P2, макс.	10 A

Гальваническая развязка

между технологическими зажимами и напряжением питания	Да
---	----

Окружающие условия

Температура окружающей среды при эксплуатации	
горизонтальный настенный монтаж, мин.	-30 °C
горизонтальный настенный монтаж, макс.	60 °C
вертикальный настенный монтаж, мин.	-30 °C
вертикальный настенный монтаж, макс.	50 °C

Высота при эксплуатации относительно уровня моря

Высота места установки над уровнем моря, макс.	5 000 m; Ограничения при установке на высоте > 2.000 m, см. техническое описание
--	--

Принадлежности

Таблички с цветным кодированием	
для технологических зажимов	CC10

технология подключения / заголовок

Клеммы	
Тип клеммы	Вставная клемма
Сечение гнезда подключения мин.	0,14 mm ² ; 0,2 mm ² без кабельного зажима
Сечение гнезда подключения макс.	2,5 mm ² ; 1,5 mm ² с кабельным зажимом
Количество технологических зажимов к модулю периферии	16
Количество клемм к AUX-шине	0
Количество дополнительных клемм	0
Количество клемм с соединением к шине P1 и P2	2

Размеры	
Ширина	15 mm
Высота	74 mm
Глубина	34 mm
Массы	
Масса, прикл.	24 g
последнее изменение:	16.01.2021 