

Лист тех. данных

6ES7193-6TP00-0TP1



SIMATIC ET 200SP, Potential distributor module, PotDis terminal block, PotDis-TB-P1-R, 18 x potential P1, Push-In terminals Packaging Unit: 1 Piece,

Общая информация

Обозначение типа продукта	PotDis-TB-P1-R, YE 1
Функциональный стандарт HW	Не ниже FS10
Цветовой код на табличке цветовой маркировки в зависимости от модуля	CC12

Напряжение питания

Номинальное значение (пост. ток)	48 V; макс.
- для шины P1 и P2 - для технологических зажимов	48 V; макс.
Внешняя защита предохранителями для питающих линий	Да; Модульный автоматический выключатель для защиты линий 10 A с характеристикой срабатывания, тип B или C для соответствующего напряжения питания

Предельно допустимая нагрузка

до 60 °C, макс.	10 A
для шины P1 и P2, макс.	10 A
для технологических зажимов, макс.	10 A

Окружающие условия

Температура окружающей среды при эксплуатации	
- горизонтальный настенный монтаж, мин. - горизонтальный настенный монтаж, макс. - вертикальный настенный монтаж, мин. - вертикальный настенный монтаж, макс.	-30 °C 60 °C -30 °C 50 °C
Высота при эксплуатации относительно уровня моря	
Высота места установки над уровнем моря, макс.	5 000 m; Ограничения при установке на высоте > 2.000 m, см. техническое описание

Принадлежности

Таблички с цветным кодированием	
для технологических зажимов	CC10, CC12

технология подключения / заголовок

Клеммы	
- Тип клеммы - Сечение гнезда подключения мин. - Сечение гнезда подключения макс. - Количество технологических зажимов к модулю периферии - Количество клемм к AUX-шине - Количество дополнительных клемм - Количество клемм с соединением к шине P1 и P2	Вставная клемма 0,14 mm ² ; 0,2 mm ² без кабельного зажима 2,5 mm ² ; 1,5 mm ² с кабельным зажимом 16 0 0 2

Размеры

Ширина	15 mm
Высота	74 mm

Глубина	34 mm
Массы	
Масса, прибл.	24 g
последнее изменение:	16.01.2021 