

## Лист тех. данных

## 6ES7193-6TP00-0TP2



SIMATIC ET 200SP, Potential distributor module, PotDis terminal block, PotDis-TB-P2-B, 18 terminals to potential P2, Push-In terminals Packaging Unit: 1 Piece,

### Общая информация

|                                                                      |                      |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Обозначение типа продукта                                            | PotDis-TB-P2-B, YE 1 |
| Функциональный стандарт HW                                           | Не ниже FS10         |
| Цветовой код на табличке цветовой маркировки в зависимости от модуля | CC13                 |

### Напряжение питания

|                                                                                                         |                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Номинальное значение (пост. ток)                                                                        | 48 V; макс.                                                                                                                                        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>для шины P1 и P2</li> <li>для технологических зажимов</li> </ul> | 48 V; макс.                                                                                                                                        |
| Внешняя защита предохранителями для питающих линий                                                      | Да; Модульный автоматический выключатель для защиты линий 10 A с характеристикой срабатывания, тип B или C для соответствующего напряжения питания |

### Предельно допустимая нагрузка

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| до 60 °C, макс.                    | 10 A |
| для шины P1 и P2, макс.            | 10 A |
| для технологических зажимов, макс. | 10 A |

### Гальваническая развязка

|                                                       |     |
|-------------------------------------------------------|-----|
| между технологическими зажимами и напряжением питания | Нет |
|-------------------------------------------------------|-----|

### Окружающие условия

|                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Температура окружающей среды при эксплуатации                                                                                                                                                                                      |                                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>горизонтальный настенный монтаж, мин.</li> <li>горизонтальный настенный монтаж, макс.</li> <li>вертикальный настенный монтаж, мин.</li> <li>вертикальный настенный монтаж, макс.</li> </ul> | -30 °C<br>60 °C<br>-30 °C<br>50 °C |

### Высота при эксплуатации относительно уровня моря

|                                                                                                  |                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Высота места установки над уровнем моря, макс.</li> </ul> | 5 000 m; Ограничения при установке на высоте > 2.000 m, см. техническое описание |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|

### Принадлежности

|                                                                               |            |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Таблички с цветным кодированием                                               |            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>для технологических зажимов</li> </ul> | CC10, CC13 |

### технология подключения / заголовок

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Клеммы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Тип клеммы</li> <li>Сечение гнезда подключения мин.</li> <li>Сечение гнезда подключения макс.</li> <li>Количество технологических зажимов к модулю периферии</li> <li>Количество клемм к AUX-шине</li> <li>Количество дополнительных клемм</li> <li>Количество клемм с соединением к шине P1 и P2</li> </ul> | Вставная клемма<br>0,14 mm <sup>2</sup> ; 0,2 mm <sup>2</sup> без кабельного зажима<br>2,5 mm <sup>2</sup> ; 1,5 mm <sup>2</sup> с кабельным зажимом<br>16<br>0<br>0<br>2 |

| Размеры              |                                                                                              |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ширина               | 15 mm                                                                                        |
| Высота               | 74 mm                                                                                        |
| Глубина              | 34 mm                                                                                        |
| Массы                |                                                                                              |
| Масса, прикл.        | 24 g                                                                                         |
| последнее изменение: | 16.01.2021  |