

Лист тех. данных

6ES7214-1HF40-0XB0



SIMATIC S7-1200F, CPU 1214 FC, compact CPU, DC/DC/relay, onboard I/O: 14 DI 24 V DC; 10 DO relay 2 A; 2 AI 0-10 V DC, Power supply: DC 20.4-28.8V DC, Program/data memory 125 KB

Общая информация

Обозначение типа продукта	ЦП 1214FC DC/DC/реле
Версия микропрограммного обеспечения	V4.5
Инженерное обеспечение с помощью	
пакета программного обеспечения для программирования	не ниже STEP 7 V17

Напряжение питания

Номинальное значение (пост. ток)	
24 В пост. тока	Да
Допустимый диапазон, нижний предел (пост. ток)	20,4 V
Допустимый диапазон, верхний предел (пост. ток)	28,8 V
Напряжение нагрузки L+	
- Номинальное значение (пост. ток) - Допустимый диапазон, нижний предел (пост. ток) - Допустимый диапазон, верхний предел (пост. ток)	24 V 20,4 V 28,8 V

Входной ток

Потребление тока (номинальное)	500 mA; только ЦП
Макс. потребление тока	1 500 mA; ЦП со всеми расширительными модулями
Макс. ток включения	12 A; при 28,8 В
I^2t	0,8 A ² ·s

Выходной ток

для шины на задней стойке (5 В пост. тока), макс.	1 600 mA; макс. 5 В пост. тока для SM и CM
---	--

Питание датчика

Питание датчика 24 В	
24 В	L+ минус 4 В пост. тока мин.

Рассеиваемая мощность

Нормальная рассеиваемая мощность	12 W
----------------------------------	------

Запоминающее устройство

Оперативное запоминающее устройство	
- встроенный - расширяемое	125 kbyte Нет
Память загрузки	
- встроенный - вставная (карта памяти SIMATIC), макс.	4 Mbyte с картой памяти SIMATIC Memory Card
Хранение в буфере	
- есть - не требует обслуживания - без АКБ	Да Да Да

Время обработки ЦП

нормальное время операций побитовой обработки	0,08 µs; /инструкция
нормальное время операций со словами	1,7 µs; /инструкция
нормальное время выполнения операций с плавающей точкой	2,3 µs; /инструкция
Блоки ЦП	
Число блоков (общее)	Блоки данных, функции, функциональные блоки, счетчики и таймеры. Максимальное число адресуемых блоков составляет от 1 до 65535. Использование ОЗУ не ограничено
Организационные блоки (ОВ)	
• Макс. число	Ограничение только посредством ОЗУ для кода
Области данных и их остаток	
Остаточная область данных (включая таймеры, счетчики, маркеры), макс.	14 kbyte
Маркер	
• Макс. размер	8 kbyte; Размер области маркеров
Локальные данные	
• на класс приоритета, макс.	16 kbyte; Класс приоритетности 1 (цикл программы): 16 кбайт, класс приоритетности от 2 до 26: 6 кбайт
Адресная область	
Образ процесса	
• Вводы, настраивается	1 kbyte
• Выводы, настраивается	1 kbyte
Конфигурация аппаратного обеспечения	
Макс. число модулей на систему	3 коммуникационных модуля, 1 сигнальный слой, 8 сигнальных модулей
Время	
Часы	
• Аппаратные часы (часы реального времени)	Да
• Время хранения в буфере	480 h; нормальная
• Макс. отклонение в день	±60 с/месяц при 25 °C
Цифровые входы	
Число входов	14; встроенный
• из них входы, используемые для технологических функций	6; HSC (высокоскоростной счетчик)
М/Р-считывание	Да
Число одновременно включаемых входов	
Все монтажные положения	
— до 40 °C, макс.	14
Входное напряжение	
• Номинальное значение (пост. ток)	24 V
• для сигнала "0"	5 В пост. тока при 1 mA
• для сигнала "1"	15 В пост. тока при 2,5 mA
Задержка на входе (при номинальном значении входного напряжения)	
для стандартных входов	
— параметрируемое	0,2 мс; 0,4 мс; 0,8 мс; 1,6 мс; 3,2 мс; 6,4 мс и 12,8 мс, выбирается в 4 группах
— с "0" на "1", мин.	0,2 ms
— с "0" на "1", макс.	12,8 ms
для входов аварийной сигнализации	
— параметрируемое	Да
для технологических функций	
— параметрируемое	Однофазное: 3 @ 100 кГц и 3 @ 30 кГц, дифференциальное: 3 @ 80 кГц и 3 @ 30 кГц
Длина провода	
• экранированные, макс.	500 m; 50 м на технологические функции
• неэкранированные, макс.	300 m; Для технологических функций: Нет
Цифровые выходы	
Вид выходов	10; Реле
Коммутационная способность выходов	
• при омической нагрузке, макс.	2 A
• при ламповой нагрузке, макс.	30 Вт при пост. токе, 200 Вт при перем. токе
Задержка на выходе при омической нагрузке	
• с "0" на "1", макс.	10 ms; макс.
• с "1" на "0", макс.	10 ms; макс.

Релейные выходы	
- Число релейных выходов - Макс. число коммутационных циклов	10 механический 10 млн, при номинальном напряжении нагрузки 100 000
Длина провода	
- экранированные, макс. - неэкранированные, макс.	500 m 150 m
Аналоговые входы	
Число аналоговых входов	2
Входные диапазоны	
Напряжение	Да
Входные диапазоны (номинальные значения), напряжения	
- от 0 до +10 В — Сопротивление на входе (от 0 до 10 В)	Да ≥ 100 кОм
Длина провода	
экранированные, макс.	100 m; скрученный и экранированный
Аналоговые выходы	
Число аналоговых выходов	0
Формирование аналоговой величины для входов	
Время интегрирования и преобразования/разрешение на канал	
- Макс. разрешение с диапазоном перегрузки (бит со знаком) - Настраиваемое время интегрирования - Время преобразования (на канал)	10 bit Да 625 μs
Датчики	
Подключаемые датчики	
2-проводной датчик	Да
1. интерфейс	
Тип интерфейса	PROFINET
гальванически развязанный	Да
автоматическое определение скорости передачи данных	Да
Автоматическое определение	Да
Автоматическая коммутация	Да
Физические параметры интерфейсов	
- RJ 45 (Ethernet) - Число портов - встроенный коммутатор	Да 1 Нет
Протоколы	
- Контроллер PROFINET IO - Устройство ввода-вывода PROFINET - Связь SIMATIC - Открытая связь IE - Интернет-сервер - Резервирование среды передачи	Да Да Да Да; в качестве опции версия с шифрованием Да Нет
Контроллер PROFINET IO	
Макс. скорости передачи данных	100 Mbit/s
Службы	
- Связь PG/OP - Тактовая синхронизация - IRT - PROFIenergy - Пуск согласно приоритету - Макс. число устройств ввода-вывода с приоритетным запуском - Макс. число подключаемых устройств ввода-вывода - Макс. число подключаемых устройств ввода-вывода для RT — из них на линию, макс. - Активация/деактивация подчиненного устройств ввода-вывода - Макс. число одновременно активируемых/деактивируемых устройств	Да; предварительно настроено шифрование с помощью TLS V1.3 Нет Нет Нет Да 16 16 16 16 Да 8

ввода-вывода
— Время актуализации

Минимальное значение времени обновления также зависит от компонента связи, установленного для PROFINET IO, от количества устройств ввода/вывода и количества конфигурированных пользовательских данных.

Устройство ввода-вывода PROFINET

Службы

- Связь PG/OP
- Тактовая синхронизация
- IRT
- PROFIenergy
- Shared Device
- Макс. число контроллеров ввода-вывода при использовании Shared Device

Да; предварительно настроено шифрование с помощью TLS V1.3
Нет
Нет
Да
Да
2

Протоколы

- PROFINET IO
- PROFIsafe
- PROFIBUS
- OPC UA
- Интерфейс AS-Interface

Да
Да
Да; Необходимы CM 1243-5 (ведущее устройство) или CM 1242-5 (ведомое устройство)
Да; OPC UA Server
Да; Требуется CM 1243-2

Протоколы (Ethernet)

- TCP/IP
- DHCP
- SNMP
- DCP
- LLDP

Да
Нет
Да
Да
Да

Открытая связь IE

- TCP/IP
 - Макс. размер данных
- ISO-on-TCP (RFC1006)
 - Макс. размер данных
- UDP
 - Макс. размер данных

Да
8 kbyte
Да
8 kbyte
Да
1 472 byte

Интернет-сервер

- поддерживается
- определенные пользователем сайты

Да
Да

OPC UA

- Требуется лицензия Runtime
- OPC UA Server
 - Аутентификация приложения
 - Аутентификация пользователя
 - Количество сеансов, макс.
 - Количество подписок на сеанс, макс.
 - Мин. интервал сканирования
 - Мин. интервал отправки
 - Количество методов сервера, макс.
 - Число контролируемых элементов (monitored items), рекомендованное, макс.
 - Количество серверных интерфейсов, макс.
 - Количество узлов пользовательских интерфейсов сервера, макс.

Да; необходима лицензия "Basic"
Да; необходимы Data Access (Read, Write, Subscribe), Method Call, лицензия Runtime
Доступные правила разграничения доступа: None, Basic128Rsa15, Basic256Rsa15, Basic256Sha256
«аноним» или с помощью имени пользователя и пароля
10
5
100 ms
200 ms
20
1 000
2
2 000

Другие протоколы

- MODBUS

Да

функции связи / заголовок

S7-связь

- поддерживается
- в качестве сервера
- в качестве клиента
- Макс. количество полезных данных на запрос

Да
Да
Да
см. онлайн-справку (S7 communication (связь S7), User data size (размер данных пользователя))

Число соединений

- общее

Соединения программного устройства: 4 резервных / 4 макс.;
соединения HMI: 12 резервных / 18 макс.; соединения S7: 8

резервных / 14 макс.; соединения Open User: 8 резервных / 14 макс.; сетевые соединения: 2 резервных / 30 макс.; соединения OPC UA: 0 резервных / 10 макс.; итого соединений: 34 резервных / 64 макс.

Функции испытания и ввода в эксплуатацию

Состояние/управление	
- Переменные состояние/управления - Переменные	Да входы/выходы, маркеры, блоки данных, периферийные входы/выходы (без отказобезопасных), таймеры, счетчики
Принудительное исполнение	
Принудительное исполнение	Да; периферийные входы/выходы (без отказобезопасных)
Диагностический буфер	
есть	Да
Слежения	
- Количество слежений с возможностью проектирования - Объем памяти на слежение, макс.	2 512 kbyte

Аварийные сигналы/диагностика/информация о состоянии

Диагностический светодиодный индикатор	
- Светодиод RUN/STOP - Светодиод ERROR - Светодиод MAINT	Да Да Да

Встроенные функции

Счетчики	
- Число счетчиков - Макс. частота счетчика	6 100 kHz
Измерение частоты	Да
Управляемое позиционирование	Да
Количество позиционирующих осей с регулированием по положению, макс.	8
Количество позиционирующих осей через интерфейс импульс-направление	до 4 с SB 1222
PID-регулятор	Да
Число входов аварийной сигнализации	4

Гальваническая развязка

Гальваническая развязка цифровых вводов	
- Гальваническая развязка цифровых вводов - между каналами, в блоках для	500 В перем. тока в течение 1 минуты 1
Гальваническая развязка цифровых выводов	
- Гальваническая развязка цифровых выводов - между каналами - между каналами, в блоках для	Реле Нет 2

ЭМС

Отказоустойчивость к электростатическим разрядам	
- Отказоустойчивость к электростатическим разрядам согласно IEC 61000-4-2 - Испытательное напряжение при разряде в воздухе - Испытательное напряжение при контактном разряде	Да 8 kV 6 kV
Отказоустойчивость к проводному возмущающему воздействию	
- Отказоустойчивость на питающих линиях согласно IEC 61000-4-4 - Отказоустойчивость на сигнальных линиях согласно IEC 61000-4-4	Да Да
Отказоустойчивость к импульсным напряжениям (микросекундные импульсные перенапряжения)	
Отказоустойчивость на питающих линиях согласно МЭК 61000-4-5	Да
Отказоустойчивость к кондуктивным помехам, индуцированным высокочастотными полями	
Отказоустойчивость к высокочастотному излучению согласно IEC 61000-4-6	Да
Излучение радиопомех согласно EN 55 011	
- Класс граничных значений А, для применения в промышленных районах - Класс граничных значений В, для применения в жилых районах	Да; Группа 1 Да; если посредством надлежащих мер обеспечивается соответствие граничных значений классу В согласно EN 55011

Степень защиты и класс защиты	
Степень защиты IP	IP20
Стандарты, допуски, сертификаты	
Маркировка CE	Да
Допуск UL	Да
cULus	Да
Допуск FM	Да
RCM (ранее C-TICK)	Да
Допуск KC	Да
Допуск для судостроения	Да
Максимально достижимый класс безопасности в безопасном режиме	
• Уровень производительности согласно ISO 13849-1	PLe
• Уровень полноты безопасности согласно IEC 61508	SIL 3
Окружающие условия	
Свободное падение	
• Макс. высота свободного падения	0,3 m; пять раз, в упаковке к отправке
Температура окружающей среды при эксплуатации	
• мин.	0 °C
• макс.	55 °C; Кол-во одновременно включенных входов или выходов: 4 или 3 (без смежных точек) при 60 °C горизонт. или 50 °C вертикал., 8 или 6 при 55 °C горизонт. или 45 °C вертикал.
• горизонтальный настенный монтаж, мин.	0 °C
• горизонтальный настенный монтаж, макс.	55 °C
• вертикальный настенный монтаж, мин.	0 °C
• вертикальный настенный монтаж, макс.	45 °C
Температура окружающей среды при хранении/транспортировке	
• мин.	-40 °C
• макс.	70 °C
Давление воздуха согласно IEC 60068-2-13	
• Эксплуатация, мин.	795 hPa
• Эксплуатация, макс.	1 080 hPa
• Хранение/транспортировка, мин.	660 hPa
• Хранение/транспортировка, макс.	1 080 hPa
Высота при эксплуатации относительно уровня моря	
• Высота места установки, мин.	-1 000 m
• Высота места установки, макс.	5 000 m; Ограничения при установке на высоте > 2.000 m, см. техническое описание
Относительная влажность воздуха	
• Эксплуатация, макс.	95 %; без конденсации
Колебания	
• Устойчивость к вибрации во время эксплуатации по IEC 60068-2-6	2 g (м/с²) настенный монтаж, 1 g (м/с²) установка на монтажную шину DIN
• Эксплуатация, испытания согласно IEC 60068-2-6	Да
Испытание на ударную нагрузку	
• испытания согласно IEC 60068-2-27	Да; IEC 68, часть 2-27; полусинус: Сила удара 15 g (максимальное значение), длительность 11 мс
Концентрация вредных веществ	
• SO2 при отн. влажности < 60% без конденсации	SO2: < 0,5 имп/мин; H2S: < 0,1 имп/мин; относительная влажность < 60% без конденсации
проектирование / заголовок	
проектирование / программирование / заголовок	
Язык программирования	
— KOP	Да; включая предохранитель
— FUP	Да; включая предохранитель
— SCL	Да
Защита ноу-хау	
• Защита программ пользователя/защита паролем	Да
• Защита от копирования	Да
• Защита блоков	Да
Защита доступа	
• защита конфиденциальных конфигурационных параметров	Да

• Степень защиты: защита от записи	Да
• Степень защиты: защита от записи/чтения	Да
• Степень защиты: полная защита	Да
программирование / контроль времени цикла / заголовок	
• настраивается	Да
Размеры	
Ширина	110 mm
Высота	100 mm
Глубина	75 mm
Массы	
Масса, прибл.	435 g
последнее изменение:	19.07.2022 