

Лист тех. данных

6ES7292-0AA50-0AA0

SIMATIC S7-1200, EMS400S, IR-DU infrared display unit 3x 7-7-segment display



Общая информация	
Обозначение типа продукта	EMS400S блок инфракрасного дисплея IR-DU
Дисплей	
Модель дисплея	3x индикатор из семи сегментов
Диагональ экрана	3,8 in
Ширина дисплея	140 mm
Высота дисплея	116 mm
Число цветов	1; красный
Напряжение питания	
Вид напряжения питания	DC
Номинальное значение (пост. ток)	24 V
Входной ток	
Потребление тока (номинальное)	0,1 A
Интерфейсы	
Число интерфейсов RS 232	1
Степень защиты и класс защиты	
IP (спереди)	IP65
IP (сзади)	IP20
Стандарты, допуски, сертификаты	
Маркировка CE	Да
Окружающие условия	
Температура окружающей среды при хранении/транспортировке	
• мин.	-20 °C
• макс.	60 °C
Относительная влажность воздуха	
• Эксплуатация, макс.	95 %
Функции WinCC (TIA Portal)	
Интерфейс с технологическим оборудованием	
• S7-1200	Да; RS 232
Механические свойства/материалы	
Материал корпуса (спереди)	
• Пластиковый	Да
Размеры	
Ширина лицевой панели корпуса	140 mm
Высота лицевой панели корпуса	116 mm
Массы	
Масса (без упаковки)	350 g
последнее изменение:	11.11.2021

