

Лист тех. данных

6ES7392-1AJ00-0AA0



SIMATIC S7-300, Front connector for signal modules with screw contacts, 20-pole

Общая информация

Обозначение типа продукта Передний штекер

Окружающие условия

Температура окружающей среды при эксплуатации

- мин. 0 °C
- макс. 60 °C

Температура окружающей среды при хранении/транспортировке

- мин. -40 °C
- макс. 70 °C

Принадлежности

входит в комплект поставки продукта S7-300

технология подключения / заголовок

Соединение периферийных устройств

- Соединения Винтовые клеммы
- Число проводов на одно соединение 1; или комбинация 2 проводов с сечением до 1,5 мм² (сумма) в общем кабельном зажиме

Поперечное сечение провода в мм²

- Мин. подсоединяемое сечение для цельных проводов 0,25 мм²
- Макс. подсоединяемое сечение для цельных проводов 1,5 мм²
- Мин. подсоединяемое сечение для гибких проводов без кабельного зажима 0,25 мм²
- Макс. подсоединяемое сечение для гибких проводов без кабельного зажима 1,5 мм²
- Мин. подсоединяемое сечение для гибких проводов с кабельным зажимом 0,25 мм²
- Макс. подсоединяемое сечение для гибких проводов с кабельным зажимом 1,5 мм²

Поперечное сечение провода по AWG

- Мин. подсоединяемое сечение для цельных проводов 24
- Макс. подсоединяемое сечение для цельных проводов 16
- Мин. подсоединяемое сечение для гибких проводов без кабельного зажима 24
- Макс. подсоединяемое сечение для гибких проводов без кабельного зажима 16
- Мин. подсоединяемое сечение для гибких проводов с кабельным зажимом 24
- Макс. подсоединяемое сечение для гибких проводов с кабельным зажимом 16

Обработка концов жил

- Мин. длина зачистки изоляции проводов 6 mm

— Макс. длина зачистки изоляции проводов	6 mm
— Кабельный зажим согласно DIN 46228 без пластмассовой муфты	Форма А, длиной от 5 мм до 7 мм
— Кабельный зажим согласно DIN 46228 с пластмассовой муфтой	Форма Е, длиной до 6 мм
Монтаж	
— Инструмент	Отвертка, коническое исполнение, от 3 до 3,5 мм
— Момент затяжки мин.	0,4 N·m
— Момент затяжки макс.	0,7 N·m
Размеры	
Ширина	23 mm
Высота	131 mm
Глубина	36 mm
Массы	
Масса, прибл.	70 g
последнее изменение:	18.12.2020 