

Лист тех. данных

6ES7440-1CS00-0YE0



SIMATIC S7-400, coupling module CP 440-1 for point-to-point connections,
1 channel incl. configuration package on CD

Рисунок аналогичен

Напряжение питания	
Номинальное значение (пост. ток)	
• 5 В пост. тока	Да
• 24 В пост. тока	Да
Входной ток	
из шины на задней стойке 5 В пост. тока, макс.	360 mA
Рассеиваемая мощность	
Нормальная рассеиваемая мощность	1,7 W
Запоминающее устройство	
Габарит запоминающего устройства на интерфейс в карте памяти S7-CPU	От 1 до 5 Кбайт для параметров
Интерфейсы	
Число интерфейсов	1
Двухточечное соединение	
Встроенный драйвер протокола	
— 3964 (R)	Да
— ASCII	Да
Скорость передачи данных, RS 422/485	
— по протоколу 3964 (R), макс.	115,2 kbit/s
— по протоколу ASCII, макс.	115,2 kbit/s
Окружающие условия	
Температура окружающей среды при эксплуатации	
• мин.	0 °C
• макс.	60 °C
Температура окружающей среды при хранении/транспортировке	
• мин.	0 °C
• макс.	70 °C
Относительная влажность воздуха	
• Эксплуатация, макс.	95 %; без конденсации
проектирование / заголовок	
Программное обеспечение для проектирования	
• STEP 7	Да; собственные маски параметров
Размеры	
Ширина	25 mm
Высота	290 mm
Глубина	210 mm
Массы	
Масса, прибл.	600 g
последнее изменение:	18.12.2020

