

## Лист тех. данных

## 6ES7441-1AA05-0AE0



SIMATIC S7-400, coupling module CP 441-1 for point-to-point connections,  
1 channel incl. configuration package on CD

| Напряжение питания                                                             |                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Номинальное значение (пост. ток)                                               |                                                                                                    |
| • 5 В пост. тока                                                               | Да                                                                                                 |
| • 24 В пост. тока                                                              | Да                                                                                                 |
| Входной ток                                                                    |                                                                                                    |
| из шины на задней стойке 5 В пост. тока, макс.                                 | 300 мА; без интерфейсного модуля                                                                   |
| Рассеиваемая мощность                                                          |                                                                                                    |
| Нормальная рассеиваемая мощность                                               | 2,1 W; включая 1 x 20 мА-модуль TTY                                                                |
| Запоминающее устройство                                                        |                                                                                                    |
| Габарит запоминающего устройства на интерфейс в карте памяти S7-CPU            | От 1 до 5 Кбайт для параметров; от 0 до 55 Кбайт для текстов сообщений                             |
| Интерфейсы                                                                     |                                                                                                    |
| Число интерфейсов                                                              | 1; переменный                                                                                      |
| Двухточечное соединение                                                        |                                                                                                    |
| • Макс. скорости передачи данных                                               | 115,2 kbit/s; мин. 300 бит/с                                                                       |
| • поддерживаемые принтеры                                                      | Струйный принтер HP, лазерный принтер HP, профессиональный принтер IBM, определяется пользователем |
| Встроенный драйвер протокола                                                   |                                                                                                    |
| — 3964 (R)                                                                     | Да                                                                                                 |
| — ASCII                                                                        | Да                                                                                                 |
| — RK 512                                                                       | Нет                                                                                                |
| — Принтер                                                                      | Да                                                                                                 |
| — можно дополнительно загрузить драйвер, соответствующий требованиям заказчика | Нет                                                                                                |
| Скорость передачи данных, 20 мА (TTY)                                          |                                                                                                    |
| — по протоколу 3964 (R), макс.                                                 | 19,2 kbit/s                                                                                        |
| — по протоколу ASCII, макс.                                                    | 19,2 kbit/s                                                                                        |
| — с драйвером принтера, макс.                                                  | 19,2 kbit/s                                                                                        |
| Скорость передачи данных, RS 422/485                                           |                                                                                                    |
| — по протоколу 3964 (R), макс.                                                 | 115,2 kbit/s                                                                                       |
| — по протоколу ASCII, макс.                                                    | 115,2 kbit/s                                                                                       |
| — с драйвером принтера, макс.                                                  | 115,2 kbit/s                                                                                       |
| Скорость передачи данных, RS 232                                               |                                                                                                    |
| — по протоколу 3964 (R), макс.                                                 | 115,2 kbit/s                                                                                       |
| — по протоколу ASCII, макс.                                                    | 115,2 kbit/s                                                                                       |
| — с драйвером принтера, макс.                                                  | 115,2 kbit/s                                                                                       |
| Окружающие условия                                                             |                                                                                                    |
| Температура окружающей среды при эксплуатации                                  |                                                                                                    |
| • мин.                                                                         | 0 °C                                                                                               |
| • макс.                                                                        | 60 °C                                                                                              |
| Температура окружающей среды при хранении/транспортировке                      |                                                                                                    |

|                                 |                                                                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| • мин.                          | 0 °C                                                                                         |
| • макс.                         | 70 °C                                                                                        |
| Относительная влажность воздуха |                                                                                              |
| • Эксплуатация, макс.           | 95 %; без конденсации                                                                        |
| <b>Размеры</b>                  |                                                                                              |
| Ширина                          | 25 mm                                                                                        |
| Высота                          | 290 mm                                                                                       |
| Глубина                         | 210 mm                                                                                       |
| <b>Массы</b>                    |                                                                                              |
| Масса, прикл.                   | 580 g; Интерфейсные модули: 80 г                                                             |
| последнее изменение:            | 18.12.2020  |