

Лист тех. данных

6ES7441-2AA04-0AE0



Рисунок аналогичен

***** Replacement part ***** SIMATIC S7-400, Coupling module CP 441-2 for point-to-point connections, 2 channels incl. configuration package on CD

Напряжение питания	
Номинальное значение (пост. ток)	
• 5 В пост. тока	Да
• 24 В пост. тока	Да
Входной ток	
из шины на задней стойке 5 В пост. тока, макс.	600 mA; без интерфейсного модуля
Рассеиваемая мощность	
Нормальная рассеиваемая мощность	0,3 W
Запоминающее устройство	
Габарит запоминающего устройства на интерфейс в карте памяти S7-CPU	от 1 до 5 Кбайт для параметров; от 0 до 55 Кбайт для текстов сообщений; от 0 до 64 Кбайт для загружаемых драйверов
Интерфейсы	
Число интерфейсов	2; переменный
Двухточечное соединение	
• Макс. скорости передачи данных	115,2 kbit/s; распределение на оба интерфейса
• поддерживаемые принтеры	Струйный принтер HP, лазерный принтер HP, профессиональный принтер IBM, определяется пользователем
Встроенный драйвер протокола	
— 3964 (R)	Да
— ASCII	Да
— RK 512	Да
— Принтер	Да
— можно дополнительно загрузить драйвер, соответствующий требованиям заказчика	Да
Скорость передачи данных, 20 mA (TTY)	
— по протоколу 3964 (R), макс.	19,2 kbit/s
— по протоколу ASCII, макс.	19,2 kbit/s
— с драйвером принтера, макс.	19,2 kbit/s
— по протоколу RK 512 (R), макс.	19,2 kbit/s
Скорость передачи данных, RS 422/485	
— по протоколу 3964 (R), макс.	115,2 kbit/s
— по протоколу ASCII, макс.	115,2 kbit/s
— с драйвером принтера, макс.	115,2 kbit/s
— по протоколу RK 512 (R), макс.	115,2 kbit/s
Скорость передачи данных, RS 232	
— по протоколу 3964 (R), макс.	115,2 kbit/s
— по протоколу ASCII, макс.	115,2 kbit/s
— с драйвером принтера, макс.	115,2 kbit/s
— по протоколу RK 512 (R), макс.	115,2 kbit/s
Окружающие условия	

Температура окружающей среды при эксплуатации	
• мин.	0 °C
• макс.	60 °C
Температура окружающей среды при хранении/транспортировке	
• мин.	0 °C
• макс.	70 °C
Относительная влажность воздуха	
• Эксплуатация, макс.	95 %; без конденсации
проектирование / заголовок	
Программное обеспечение для проектирования	
• STEP 7	Да; собственные маски параметров
Размеры	
Ширина	25 mm
Высота	290 mm
Глубина	210 mm
Массы	
Масса, приibl.	720 g; Интерфейсный модуль: 100 г
последнее изменение:	04.02.2021 