

Лист тех. данных

6ES7547-1JF00-0AB0



S7-1500, коммуникационный модуль CM 8xIO-Link, с поддержкой IO-Link Master V1.2

Общая информация

Обозначение типа продукта	CM 8xIO-Link
Функциональный стандарт HW	FS04
Версия микропрограммного обеспечения	V1.0.2
Возможно обновление микропрограммного обеспечения	Да

Функция продукта

Данные для идентификации и техобслуживания	Да; I&M0 - I&M3
--	-----------------

Инженерное обеспечение с помощью

STEP 7 TIA-Portal, проектируемая/интегрированная среда, версия не ниже	V15.1 с HSP 274
STEP 7 проектируемая/интегрированная среда, версия не ниже	Возможность проектирования через основной файл устройства
PROFIBUS, версия не ниже GSD/GSD-Revision	GSD не ниже версии 5
PROFINET, версия не ниже GSD/GSD-Revision	GSDML V2.34

Напряжение питания

Номинальное значение (пост. ток)	24 V
Допустимый диапазон, нижний предел (пост. ток)	20,4 V
Допустимый диапазон, верхний предел (пост. ток)	28,8 V
Защита от перепутывания полярности	Да

Входной ток

Макс. потребление тока	50 mA; без нагрузки
------------------------	---------------------

Питание датчика

Число выходов	8
---------------	---

Выходной ток

Номинальное значение	1 A; 4 A суммарный ток на модуль
--	----------------------------------

Питание датчика 24 V

Защита от короткого замыкания	Да; на канал, электронный
---	---------------------------

IO-Link

Число портов	8
из них одновременно включаемых	8
IO-Link Протокол 1.0	Да
IO-Link Протокол 1,1	Да
Мин. время цикла	2 ms
Размер данных процесса, ввод на порт	33 byte; макс.
Размер данных процесса, ввод на модуль	240 byte; макс.
Размер данных процесса, вывод на порт	32 byte; макс.
Размер данных процесса, вывод на модуль	240 byte; макс.
Емкость ЗУ для параметров устройств	2 kbyte; на каждый порт
Резервная копия Master	Да
Проектирование без S7-PCT	Да

Макс. длина неэкранированного провода	20 m
Режимы работы	
• IO-Link	Да
• Цифровые входы	Да
• DQ	Нет
Time Based IO	
— TIO IO-Link IN	Нет
— TIO IO-Link OUT	Нет
— TIO IO-Link IN/OUT	Нет
Подключение устройств IO-Link	
• Тип порта A	Да
• Тип порта B	Да; 24 В пост. тока через внешнюю клемму
Аварийные сигналы/диагностика/информация о состоянии	
Аварийные сигналы	
• Диагностический сигнал	Да; Диагностика порта доступна только в режиме IO-Link.
Диагностика	
• Контроль напряжения питания	Да
• Обрыв провода	Да
• Короткое замыкание	Да
• Суммарная ошибка	Да
Диагностический светодиодный индикатор	
• Контроль напряжения питания (PWR-LED)	Да; зеленые светодиоды
• Индикатор состояния канала	Да; зеленые светодиоды
• для диагностики канала	Да; красный светодиод
• для диагностики модуля	Да; красный светодиод
Гальваническая развязка	
Гальваническая развязка каналов	
• между каналами	Нет
• между каналами и шиной на задней стенке	Да
Изоляция	
Изоляция, испытанная посредством	707 В пост. тока (типовое испытание)
Окружающие условия	
Температура окружающей среды при эксплуатации	
• горизонтальный настенный монтаж, мин.	-30 °C
• горизонтальный настенный монтаж, макс.	60 °C; Учитывать снижение номинальных значений
• вертикальный настенный монтаж, мин.	-30 °C
• вертикальный настенный монтаж, макс.	40 °C; Учитывать снижение номинальных значений
Высота при эксплуатации относительно уровня моря	
• Высота места установки над уровнем моря, макс.	5 000 m; Ограничения при установке на высоте > 2.000 m, см. техническое описание
Размеры	
Ширина	35 mm
Высота	147 mm
Глубина	129 mm
последнее изменение:	20.05.2022 