

Лист тех. данных

6ES7655-5DX40-2AA0

Active field distributor AFD4 for standard mounting rail mounting without enclosure for PROFIBUS PA for foundation Fieldbus H1, 4 short circuit-proof spur lines with bounce protection logic Automatic bus termination for line and ring topology for extended temperature range Degree of protection IP20



Общая информация

Функция продукта

- Функция повторителя Нет

Напряжение питания

Допустимый диапазон, нижний предел (пост. ток)	16 V
Допустимый диапазон, верхний предел (пост. ток)	32 V

Входной ток

Потребление тока (в режиме холостого хода), тип.	24 mA; 54 mA на конце провода
--	-------------------------------

Рассеиваемая мощность

Нормальная рассеиваемая мощность	384 mW
Макс. рассеиваемая мощность	3,2 W

Интерфейсы

PROFIBUS PA

- Макс. скорости передачи данных 31,25 kbit/s
- Число подключаемых полевых устройств PA 4
- Макс. отдача тока на полевые устройства PA 240 mA
- Допустимый ток на тупиковом фидере 60 mA

Протоколы

PROFIBUS PA	Да
FOUNDATION Fieldbus H1	Да

Аварийные сигналы/диагностика/информация о состоянии

Индикация состояния	Да
Аварийные сигналы	Нет
Диагностическая функция	Да

Диагностический светодиодный индикатор

- Состояние главного фидера Да
- Состояние/отказ тупикового фидера Да
- Автоматическое замыкание шины Да

Гальваническая развязка

между главным фидером и тупиковыми фидерами	Нет
---	-----

Степень защиты и класс защиты

Степень защиты IP	IP20
-------------------	------

Стандарты, допуски, сертификаты

Применение во взрывоопасной зоне

- Зона ATEX 1 Нет
- Зона ATEX 21 Нет
- Зона ATEX 2 Да
- Зона ATEX 22 Да
- FM класс I зона 1 Нет

• FM класс I зона 2, раздел 2	Да
Окружающие условия	
Температура окружающей среды при эксплуатации	
• мин.	-40 °C
• макс.	70 °C
Температура окружающей среды при хранении/транспортировке	
• мин.	-40 °C
• макс.	70 °C
технология подключения / заголовок	
технология подключения / магистраль / заголовок	
• число соединений / для магистрали PROFIBUS PA	2
• вариант электрического соединения / для магистрали PROFIBUS PA	Блок винтовых клемм
• вариант магистрали PROFIBUS PA	Тип A
• поперечное сечение подключаемого провода / магистрали PROFIBUS PA / мин.	0,2 mm ²
• поперечное сечение подключаемого провода / магистрали PROFIBUS PA / макс.	2,5 mm ²
• функция изделия / магистрали PROFIBUS PA / авт. оконечная нагрузка шины	Да
• выходной ток / для магистрали PROFIBUS PA / макс. допустимо	1 A
технология подключения / ответвление / заголовок	
• число соединений / для ответвления PROFIBUS PA	4
• вариант ответвления PROFIBUS PA	Тип A
• поперечное сечение подключаемого провода / ответвления PROFIBUS PA / мин.	0,2 mm ²
• поперечное сечение подключаемого провода / ответвления PROFIBUS PA / макс.	2,5 mm ²
• выходной ток / для ответвлений PROFIBUS PA / всего / макс.	240 mA
• число периферийных устройств PROFIBUS PA / подключаемый	4
• выходной ток / на каждое ответвление PROFIBUS PA / макс.	60 mA
• ток короткого замыкания / ответвления PROFIBUS PA / как испытательный ток / макс.	6 mA
• характеристика изделия / соединений для ответвления PROFIBUS PA / искробезопасность согласно модели FISCO	Нет
• функция изделия / соединений для ответвления PROFIBUS PA / антидребезговая логика	Да
Размеры	
Ширина	220 mm
Высота	120 mm
Глубина	83 mm
Массы	
Масса, прикл.	1 000 g
последнее изменение:	01.04.2022 