

Лист тех. данных

6ES7900-1DA00-0XA0

IEC cable, USA, 230V AC, angled, for IPC and power supplies Further information, Quantity and content: see technical data



Общая информация	
Обозначение типа продукта	Кабель слаботочного устройства
Интерфейсы	
Интерфейсы/тип шины	Типичный для страны применения сетевой штекер: Тип В (NEMA 5-15)
Разъем со стороны устройства	3; Гнездо, штекер типа C13
• Число штырьков со стороны устройства	
Стандарты, допуски, сертификаты	
Маркировка CE	Да
Допуск CSA	Да; Н
Допуск KC	Да; KTL SW04012-11002
EAC (ранее ГОСТ-P)	Нет
CCC	Нет
Соответствие Директиве об ограничении применения опасных веществ в электрических и электронных приборах (RoHS)	Да
Окружающие условия	
подходит для внутреннего применения	Да; макс. 10 A
Температура окружающей среды при эксплуатации	
• мин.	-10 °C
• макс.	50 °C
Температура окружающей среды при хранении/транспортировке	
• мин.	-20 °C
• макс.	85 °C
Относительная влажность воздуха	
• Эксплуатация, макс.	90 %
Провода	
Длина провода	3 m
Цвет оболочки кабеля	черный
Массы	
Масса, прикл.	230 g
Комплект поставки	
Объем поставки, штук	1; Линия AC для US
Прочее	
Готовое изделие	Да; 498G-SVT3X18AWG-C13W/3,00M SW9005 (GNSWWS)
Имя производителя	FELLER GmbH
Адрес производителя	Waerndorferstrasse 3, 2525 Guenselsdorf, Austria; E-Mail: sales@feller-at.com
Целевые устройства	Пригодно для всех интерфейсов DC
Примечание:	http://www.feller-at.com
Используется для следующих изделий	

- Изделие 1

[6AV6671-5CN00-0AX3](#)

последнее изменение:

01.02.2021 