

Лист тех. данных

6ES7921-3AH00-1AA0



FRONT CONNECTOR S7-300 20 POLE CRIMP

SIMATIC S7-300, Front connector for crimp contacts, without crimp contacts 20 pole, VPE=100 units

целевая система

SIMATIC S7-300

Технические данные / заголовок

рабочее напряжение

- при постоянном токе / ном. значение
- расчетное значение
- при постоянном токе / макс.

24 V

60 V

60 V

ток / расчетное значение

1 A

ток длительной нагрузки / при постоянном токе / на каждый выключной контакт / макс.

1 A

рабочая температура

0 ... 60 °C

окружающая температура

- при эксплуатации
- при хранении

0 ... 60 °C

-40 ... +70 °C

число полюсов

20

число полюсов / на интерфейсе 1

16

компонент изделия / требуется / торцовая пластина

Нет

поперечное сечение подключаемого провода

- для гибкого кабеля / с заделкой концов кабеля
- многопроводной
- тонкожильный / без заделки концов кабеля
- тонкожильный / с заделкой концов кабеля

0,25 ... 1,5 mm²

0,5 ... 1 mm²

0,25 ... 1,5 mm²

0,25 ... 1,5 mm²

длина кабеля / макс.

30 m

степень загрязнения

2

категория перенапряжения

2

исполнение проверено согласно типу взрывозащиты / EEx e

Нет

сертификат соответствия / допуск cULus

Да

справочный идентификатор / согласно МЭК 81346-2:2009

XG

цвет / корпуса

черный

характеристика изделия / прозрачный

Нет

масса нетто

3,871 kg

последнее изменение:

12.07.2022 