

## Лист тех. данных

**6ES7921-4BF00-0AB1**

CONNECTING CABLE S7 UNSHIELDED 0.5M

Front connector S7-400 for analog Pre-assembled with 4 round Cables  
0.14 mm<sup>2</sup>, L = 5.0 m for analog connection modules

целевая система

SIMATIC S7-400

### Технические данные / заголовок

|                                                                                   |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| рабочее напряжение                                                                |                |
| • при постоянном токе / ном. значение                                             | 24 V           |
| • расчетное значение                                                              | 60 V           |
| • при постоянном токе / макс.                                                     | 30 V           |
| ток / расчетное значение                                                          | 1 A            |
| ток длительной нагрузки / при постоянном токе / на каждый втычной контакт / макс. | 1 A            |
| суммарный ток / макс.                                                             | 2 A            |
| рабочая температура                                                               | 0 ... 60 °C    |
| окружающая температура                                                            |                |
| • при эксплуатации                                                                | 0 ... 60 °C    |
| • при хранении                                                                    | -30 ... +70 °C |
| число полюсов                                                                     | 48             |
| компонент изделия / требуется / торцовая пластина                                 | Нет            |
| длина кабеля / макс.                                                              | 5 m            |
| длина                                                                             | 5 m            |
| степень загрязнения                                                               | 2              |
| категория перенапряжения                                                          | 2              |
| исполнение проверено согласно типу взрывозащиты / EEx e                           | Нет            |
| сертификат соответствия / допуск cULus                                            | Нет            |
| справочный идентификатор / согласно МЭК 81346-2:2009                              | WG             |
| цвет / корпуса                                                                    | черный         |
| характеристика изделия / прозрачный                                               | Нет            |
| масса нетто                                                                       | 1,7 kg         |

последнее изменение:

12.07.2022 