

Лист тех. данных

6ES7921-5AK20-0AA0



FRONT CONN. MOD. (ANALOG 4X8E/A) S7-1500

Front connector module with 4x16 pole IDC connector for analog 40 pole I/O modules of the S7-1500 Potential supply over Infeed element

целевая система

SIMATIC S7-1500

Технические данные / заголовок

рабочее напряжение

- при постоянном токе / ном. значение
- расчетное значение
- при постоянном токе / макс.

24 V

24 V

60 V

ток длительной нагрузки / при постоянном токе / на каждый втычной контакт / макс.

1 A

рабочая температура

0 ... 60 °C

окружающая температура

- при эксплуатации
- при хранении

0 ... 60 °C

-40 ... +70 °C

число полюсов

40

число штекерных контактов / разъема питания

4

число полюсов / на интерфейсе 1

16

ширина наконечника отвертки

3,5 mm

компонент изделия / требуется / торцовая пластина

Нет

число проводов / на каждое соединение

2

длина кабеля / макс.

30 m

степень загрязнения

2

категория перенапряжения

2

исполнение проверено согласно типу взрывозащиты / EEx e

Нет

сертификат соответствия / допуск cULus

Да

справочный идентификатор / согласно МЭК 81346-2:2009

XG

цвет / корпуса

черный

характеристика изделия / прозрачный

Нет

масса нетто

0,099 kg

последнее изменение:

12.07.2022 