

Лист тех. данных

6ES7921-5CH20-0AA0



FRONT CONN. MOD.(DIGITAL 1X50 P) S7-1500

Front connector module with 1x50 pole IDC connector for digital 32 I/O modules of the S7-1500 Potential supply over Push-in terminal

целевая система

SIMATIC S7-1500

Технические данные / заголовок

рабочее напряжение

- при постоянном токе / ном. значение
- расчетное значение
- при постоянном токе / макс.

24 V

24 V

60 V

ток длительной нагрузки / при постоянном токе / на каждый втычной контакт / макс.

1 A

суммарный ток / макс.

2 A

рабочая температура

0 ... 60 °C

окружающая температура

- при эксплуатации
- при хранении

0 ... 60 °C

-40 ... +70 °C

число полюсов

40

число штекерных контактов / разъема питания

1

число полюсов / на интерфейсе 1

50

число клемм

4

ширина наконечника отвертки

3,5 mm

компонент изделия / требуется / торцовая пластина

Нет

число проводов / на каждое соединение

2

длина зачистки изоляции

8 mm

поперечное сечение подключаемого провода

- для гибкого кабеля / с заделкой концов кабеля
- многопроводной
- тонкожильный / без заделки концов кабеля
- тонкожильный / с заделкой концов кабеля

0,25 ... 1,5 mm²

0,5 ... 1,5 mm²

0,5 ... 1,5 mm²

0,25 ... 1,5 mm²

наружный диаметр / изоляции жил

3,1 mm

длина кабеля / макс.

30 m

степень загрязнения

2

категория перенапряжения

2

исполнение проверено согласно типу взрывозащиты / EEx e

Нет

сертификат соответствия / допуск cULus

Да

справочный идентификатор / согласно МЭК 81346-2:2009

XG

цвет / корпуса

черный

характеристика изделия / прозрачный

Нет

масса нетто

0,099 kg

последнее изменение:

12.07.2022 