

## Лист тех. данных

## 6ES7922-3BD20-0UC0



S7-300 FRONT CON. W SINGLE COR. 3.2 M UL

Front connector for SIMATIC S7-300 40 pole (6ES7392-1AM00-0AA0) with 40 single cores AWG 20, Single cores UL / CSA AWM Style 1007/1569 FT2 TR64 Screw version VPE=1 unit L = 3.2 m

целевая система

SIMATIC S7-300

### Свойства, функции, компоненты изделия / общее / заголовок

|                                            |                                    |
|--------------------------------------------|------------------------------------|
| тип штекера                                | <a href="#">6ES7392-1AM00-0AA0</a> |
| длина кабеля                               | 3,2 m                              |
| материал / оболочки соединительного кабеля | PVC                                |
| цвет / оболочки кабеля                     | синий                              |
| цветовой код RAL                           | RAL 5010                           |
| наружный диаметр / оболочки кабеля         | 2,2 mm                             |
| сечение провода / ном. значение            | 0,5 mm <sup>2</sup>                |
| число каналов                              | 40                                 |
| число полюсов                              | 40                                 |

### Технические данные / заголовок

|                                                                                                          |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| рабочее напряжение / при постоянном токе                                                                 |                |
| • ном. значение                                                                                          | 24 V           |
| • макс.                                                                                                  | 30 V           |
| ток длительной нагрузки / при одновременной нагрузке на все жилы / при постоянном токе / макс. допустимо | 1,5 A          |
| окружающая температура                                                                                   |                |
| • при хранении                                                                                           | -30 ... +70 °C |
| • при эксплуатации                                                                                       | 0 ... 60 °C    |
| сертификат соответствия / допуск cULus                                                                   | Нет            |
| пригодность к взаимодействию                                                                             |                |
| • входная карта ПЛК                                                                                      | Да             |
| • плата вывода ПЛК                                                                                       | Да             |
| пригодность к использованию                                                                              |                |
| • цифровая передача сигналов                                                                             | Да             |
| • аналоговая передача сигнала                                                                            | Нет            |
| справочный идентификатор / согласно МЭК 81346-2:2009                                                     | WG             |
| масса нетто                                                                                              | 1,3 kg         |

