

Лист тех. данных

6ES7922-3BJ00-0AN0

S7-300 FRONT CONN. 40 TO DB25F 8M

Cable with front connector for SIMATIC S7-300 40 pole (6ES7392-1AM00-0AA0) on 25 pole D-SUB socket for ET200M; 0.50 mm² Length = 8 m

наименование типа изделия

MTA

Свойства, функции, компоненты изделия / общее / заголовок

длина кабеля	8 m
материал / оболочки соединительного кабеля	PVC
цвет / оболочки кабеля	черный
наружный диаметр / оболочки кабеля	10,6 mm
сечение провода / ном. значение	0,5 mm ²
число каналов	40
число полюсов	40

Технические данные / заголовок

рабочее напряжение / при постоянном токе	
• ном. значение	24 V
• макс.	30 V
окружающая температура	
• при хранении	-30 ... +70 °C
• при эксплуатации	0 ... 60 °C
сертификат соответствия / допуск cULus	Нет
пригодность к взаимодействию	
• входная карта ПЛК	Нет
• плата вывода ПЛК	Да
пригодность к использованию	
• цифровая передача сигналов	Да
• аналоговая передача сигнала	Нет
справочный идентификатор / согласно МЭК 81346-2:2009	WG
масса нетто	2,216 kg

