

## Лист тех. данных

## 6ES7923-3BD00-0HB0

кабель D-SUB/end sleeve shielded 3m

Соединительный кабель экранированный для SIMATIC ET200 SP HA, от 37-полюсного разъёма D-Sub до оголенных концов. Оконечник - гильза с маркировкой, 32 канала, длина 3 м, сечение 014 кв.мм



### Технические данные / заголовок

|                                          |                |
|------------------------------------------|----------------|
| рабочее напряжение / при постоянном токе |                |
| • ном. значение                          | 24 V           |
| • макс.                                  | 60 V           |
| окружающая температура                   |                |
| • при эксплуатации                       | -25 ... +60 °C |
| • при хранении                           | -30 ... +70 °C |
| пригодность к взаимодействию             |                |
| • входная карта ПЛК                      | Да             |
| • плата вывода ПЛК                       | Да             |
| пригодность к использованию              |                |
| • цифровая передача сигналов             | Да             |
| • аналоговая передача сигнала            | Да             |

### Свойства, функции, компоненты изделия / общее / заголовок

|                                                      |                      |
|------------------------------------------------------|----------------------|
| число каналов                                        | 32                   |
| длина кабеля                                         | 3 m                  |
| число полюсов                                        | 32                   |
| число проводников / соединительного кабеля           | 32                   |
| сечение провода / ном. значение                      | 0,14 mm <sup>2</sup> |
| цвет / оболочки кабеля                               | черный               |
| наружный диаметр / оболочки кабеля                   | 9 mm                 |
| материал / оболочки соединительного кабеля           | PVC                  |
| число полюсов / на интерфейсе 1                      | 37                   |
| число полюсов / на интерфейсе 2                      | 32                   |
| сертификат соответствия / допуск cULus               | Нет                  |
| справочный идентификатор / согласно МЭК 81346-2:2009 | WG                   |
| масса нетто                                          | 0,5 kg               |

последнее изменение: 13.07.2022