

## Лист тех. данных

## 6ES7923-5BB00-0CB0

### CONNECTING CABLE S7 UNSHIELDED 1.0M

Connecting cable unshielded for SIMATIC S7-1500 between front connector module and Connection module 50x0.14 mm<sup>2</sup> with IDC connectors, L = 1.0 m



целевая система

SIMATIC S7-1500

#### Технические данные / заголовок

рабочее напряжение / при постоянном токе

- ном. значение
- макс.

24 V  
60 V

окружающая температура

- при эксплуатации
- при хранении

0 ... 60 °C  
-30 ... +70 °C

пригодность к взаимодействию

- входная карта ПЛК
- плата вывода ПЛК

Да  
Да

пригодность к использованию

- цифровая передача сигналов
- аналоговая передача сигнала

Да  
Нет

#### Свойства, функции, компоненты изделия / общее / заголовок

число каналов

32

длина кабеля

1 m

число полюсов

50

число проводников / соединительного кабеля

50

сечение провода / ном. значение

0,14 mm<sup>2</sup>

цвет / оболочки кабеля

черный

наружный диаметр / оболочки кабеля

10,3 mm

материал / оболочки соединительного кабеля

PVC

число полюсов / на интерфейсе 1

50

число полюсов / на интерфейсе 2

50

сертификат соответствия / допуск cULus

Нет

справочный идентификатор / согласно МЭК 81346-2:2009

WG

масса нетто

0,125 kg

последнее изменение:

13.07.2022 