

Лист тех. данных

6ES7923-5BB50-0EB0



Рисунок аналогичен

CONNECTING CABLE S7 UNSHIELDED 1.5M

Connecting cable unshielded f. SIMATIC S7-300/1500 0.14 mm² between front connector module 4 x 16 pole and connection module 1 x 50 pole with IDC connectors, Length = 1.5 m

целевая система

SIMATIC S7-300 / 1500

Технические данные / заголовок

рабочее напряжение / при постоянном токе

- ном. значение
- макс.

24 V
60 V

окружающая температура

- при эксплуатации
- при хранении

0 ... 60 °C
-30 ... +70 °C

пригодность к взаимодействию

- входная карта ПЛК
- плата вывода ПЛК

Да
Да

пригодность к использованию

- цифровая передача сигналов
- аналоговая передача сигнала

Да
Нет

Свойства, функции, компоненты изделия / общее / заголовок

число каналов

32

длина кабеля

1,5 m

число полюсов

50

число проводников / соединительного кабеля

50

сечение провода / ном. значение

0,14 mm²

цвет / оболочки кабеля

черный

наружный диаметр / оболочки кабеля

10,3 mm

материал / оболочки соединительного кабеля

PVC

число полюсов / на интерфейсе 1

16

число полюсов / на интерфейсе 2

50

сертификат соответствия / допуск cULus

Нет

справочный идентификатор / согласно МЭК 81346-2:2009

WG

масса нетто

0,321 kg

последнее изменение:

13.07.2022