

## Лист тех. данных

**6ES7924-0AA20-0BC0**



Рисунок аналогичен

TERMINAL BLOCK TP1 W. LED PUSH-IN TERM.

Connection module TP1 8 channels u. 2x2 terminals f. Potential supply  
Type: Push-in terminal with LED, VPE=1 unit 16 pole IDC connector f. cable

целевая система

SIMATIC S7-300 / 1500

### Технические данные / заголовок

рабочее напряжение

- при постоянном токе / ном. значение
- расчетное значение
- при постоянном токе / макс.

24 V

50 V

24 V

ток / расчетное значение

1 A

ток длительной нагрузки / при постоянном токе / на каждый сигнальный провод / макс.

1 A

суммарный ток / макс.

4 A

рабочая температура

0 ... 60 °C

окружающая температура

- при эксплуатации
- при хранении

0 ... 60 °C

-40 ... +70 °C

число уровней клемм

1

число клеммных соединений / на каждый уровень клемм

1

число клемм

12; 8 x I/O; 2 x L+, 2 x M

ширина наконечника отвертки

3,5 mm

исполнение клеммного блока / внутренние клеммные перемычки

Нет

компонент изделия

- соединение защитного провода (PE)
- соединение экрана
- размыкатель
- требуется / торцовая пластина

Нет

Нет

Нет

Нет

функция изделия / функция питания

Да

характеристика изделия / с возможностью поперечного соединения

Нет

число проводов / на каждое соединение

2

поперечное сечение подключаемого провода

- для гибкого кабеля / с заделкой концов кабеля
- многопроводной
- тонкожильный / без заделки концов кабеля
- тонкожильный / с заделкой концов кабеля

0,2 ... 2,5 mm<sup>2</sup>

0,2 ... 2,5 mm<sup>2</sup>

0,2 ... 2,5 mm<sup>2</sup>

0,2 ... 2,5 mm<sup>2</sup>

число полюсов / на интерфейсе 1

16

число штекерных контактов / разъема питания

1

длина кабеля / макс.

30 m

монтажное положение

любой

степень загрязнения

2

категория перенапряжения

2

класс пожаростойкости согласно UL 94

V1

исполнение проверено согласно типу взрывозащиты /  
EEx e  
сертификат соответствия / допуск cULus  
справочный идентификатор / согласно МЭК 81346-  
2:2009  
длина  
высота / корпуса  
ширина / корпуса  
глубина / корпуса  
высота / при монтаже на мин. высоте  
масса нетто

|         |
|---------|
| Нет     |
| Да      |
| XG      |
| 58 mm   |
| 58 mm   |
| 40 mm   |
| 50 mm   |
| 50 mm   |
| 0,05 kg |

