

Лист тех. данных

6ES7924-0BG20-0BC0

TERMINAL BLOCK TPRI 110V PUSH-IN TERM.

Connection module TPRI with relay 110 V AC, Output 8 NO contacts 24V DC/0.05 A Type: Push-in terminal with LED, VPE=1 unit 16 pole IDC connector f. cable



целевая система

SIMATIC S7-300 / 1500

Технические данные / заголовок

рабочее напряжение

- расчетное значение
- при переменном токе / ном. значение

50 V

110 V

ток / расчетное значение

1 A

ток длительной нагрузки / при постоянном токе / на каждый сигнальный провод / макс.

0,05 A

коммутационная способность по току / контактов / при омической нагрузке / макс.

0,05 A

рабочая температура

0 ... 60 °C

окружающая температура

- при эксплуатации
- при хранении

0 ... 60 °C

-40 ... +70 °C

число уровней клемм

1

число клеммных соединений / на каждый уровень клемм

1

число клемм

20; 8 x I x 2; 2 x L+, 2 x M

ширина наконечника отвертки

3,5 mm

исполнение клеммного блока / внутренние клеммные перемычки

Нет

компонент изделия

- соединение защитного провода (PE)
- соединение экрана
- размыкатель
- требуется / торцовая пластина

Нет

Нет

Нет

Нет

функция изделия / функция питания

Да

характеристика изделия / с возможностью поперечного соединения

Нет

число релейных выходов

8

механический срок службы (коммутационных циклов) / типичный

10 000 000

коммутационная износостойкость / типичный

3 000 000

частота коммутации / макс.

8,33 1/s

компонент изделия / защитная схема

Нет

число проводов / на каждое соединение

2

поперечное сечение подключаемого провода

- для гибкого кабеля / с заделкой концов кабеля
- многопроводной
- тонкожильный / без заделки концов кабеля
- тонкожильный / с заделкой концов кабеля

0,2 ... 2,5 mm²

0,2 ... 2,5 mm²

0,2 ... 2,5 mm²

0,2 ... 2,5 mm²

число полюсов / на интерфейсе 1

16

число штекерных контактов / разъема питания

1

длина кабеля / макс.
монтажное положение
степень загрязнения
категория перенапряжения
класс пожаростойкости согласно UL 94
исполнение проверено согласно типу взрывозащиты /
EEx e
сертификат соответствия / допуск cULus
справочный идентификатор / согласно МЭК 81346-
2:2009
длина
высота / корпуса
ширина / корпуса
глубина / корпуса
высота / при монтаже на мин. высоте
масса нетто

30 m
любой
2
2
V1
Нет
Да
XG
76 mm
76 mm
130 mm
60 mm
60 mm
0,32 kg

