

**MOTION CONNECT 300****Данные для заказа****6FX3002-2DB20-1BA0**

Иллюстрация аналогичная

№ заказа клиента :

№ заказа Siemens :

№ предложения :

Примечание :

№ позиции :

Ком. № :

Проект :

**Параметры электроподключения**Число жил x сечение в мм<sup>2</sup> 3 x 2 x 0,20 + 2 x 2 x 0,25

Испытательное напряжение относительно эфф. значения на жилах питания 500 В

Испытательное напряжение кабеля U0/U относительно напряжения питания согласно EN50395 30 В/30 В

**Механические данные**

Мин. радиус изгиба (при стационарной прокладке) 6 x диаметр

Мин. радиус изгиба (при подвижной прокладке) 155мм

Количество условий, макс. 100 000

Растягивающая нагрузка при стационарном кабеле, макс. допустимая 50 Н/мм<sup>2</sup>Растягивающая нагрузка при подвижном кабеле, макс. допустимая 20 Н/мм<sup>2</sup>

Скручивающая нагрузка Абс. 30°/м

Тип подключения Прямой кабельный разъем с фиксированным направлением отвода

Длина 10,0 м

Данные для заказа

6FX3002-2DB20-1BA0



Иллюстрация аналогичная

Технические характеристики

Температура окружающей среды

|                                                       |                                           |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Эксплуатация при стационарном кабеле                  | -25 ... 80 °C                             |
| Вид кабеля                                            | Сигнальный кабель (датчика абс. значений) |
| Материал оболочки кабеля                              | ПВХ                                       |
| Тип изоляции                                          | ПВХ                                       |
| Степень защиты                                        | IP20                                      |
| Норма пожаробезопасности: невоспламеняемость          | EN 60332-1-1 до 1-3                       |
| Маслостойкость кабеля                                 | EN 60811-2-1 (только минеральное масло)   |
| Сертификат соответствия – маркировка CE               | Нет                                       |
| Сертификат соответствия – допуск UL                   | Нет                                       |
| Сертификат соответствия – соответствие директиве RoHS | Да                                        |