

MOTION CONNECT 300**Данные для заказа****6FX3002-5CK01-1AF0**

Иллюстрация аналогичная

№ заказа клиента :

№ заказа Siemens :

№ предложения :

Примечание :

№ позиции :

Ком. № :

Проект :

Параметры электроподключения

Число жил x сечение в мм ²	4 x 0,75
Испытательное напряжение относительно эфф. значения на жилах питания	4000 В
Испытательное напряжение кабеля U0/U относительно напряжения питания согласно EN50395 300 В/500 В	

Механические данные

Мин. радиус изгиба (при стационарной прокладке)	6 x диаметр
Мин. радиус изгиба (при подвижной прокладке)	155мм
Количество условий, макс.	100 000
Растягивающая нагрузка при стационарном кабеле, макс. допустимая	50 Н/мм ²
Растягивающая нагрузка при подвижном кабеле, макс. допустимая	20 Н/мм ²
Скручивающая нагрузка	Абс. 30°/м
Тип подключения	Прямой кабельный разъем с фиксированным направлением отвода
Длина	5,0 м



Иллюстрация аналогичная

Данные для заказа

6FX3002-5CK01-1AF0

Технические характеристики

Температура окружающей среды

Эксплуатация при стационарном кабеле	-25 ... 80 °C
Вид кабеля	Силовой кабель
Материал оболочки кабеля	ПВХ
Тип изоляции	ПВХ
Степень защиты	IP20
Норма пожаробезопасности: невоспламеняемость	EN 60332-1-1 до 1-3
Маслостойкость кабеля	EN 60811-2-1 (только минеральное масло)
Сертификат соответствия – маркировка CE	Да
Сертификат соответствия – допуск UL	Да
Сертификат соответствия – соответствие директиве RoHS	Да