

MOTION CONNECT 300**Данные для заказа****6FX3002-5CK31-1CA0**

Иллюстрация аналогичная

№ заказа клиента :

№ заказа Siemens :

№ предложения :

Примечание :

№ позиции :

Ком. № :

Проект :

Параметры электроподключенияЧисло жил x сечение в мм²

4 x 2,5

Испытательное напряжение относительно эфф. значения на жилах питания

4000 В

Испытательное напряжение кабеля U0/U относительно напряжения питания согласно EN50395 600 В/1000 В

Механические данные

Мин. радиус изгиба (при стационарной прокладке)

6 x диаметр

Мин. радиус изгиба (при подвижной прокладке)

155мм

Количество условий, макс.

1 000 000

Растягивающая нагрузка при стационарном кабеле, макс. допустимая

50 Н/мм²

Растягивающая нагрузка при подвижном кабеле, макс. допустимая

20 Н/мм²

Скручивающая нагрузка

Абс. 30°/м

Тип подключения

Угловой кабельный разъем с изменяемым направлением отвода (необходим демонтаж штекера)

Длина

20,0 м



Иллюстрация аналогичная

Данные для заказа6FX3002-5CK31-1CA0

Технические характеристики

Температура окружающей среды

Эксплуатация при стационарном кабеле	-25 ... 80 °C
Вид кабеля	Силовой кабель
Материал оболочки кабеля	ПВХ
Тип изоляции	ПВХ
Степень защиты	IP65
Норма пожаробезопасности: невоспламеняемость	EN 60332-1-1 до 1-3
Маслостойкость кабеля	EN 60811-2-1 (только минеральное масло)
Сертификат соответствия – маркировка CE	Да
Сертификат соответствия – допуск UL	Да
Сертификат соответствия – соответствие директиве RoHS	Да