

MOTION CONNECT 300**Данные для заказа****6FX3002-5CL01-1BA0**

Иллюстрация аналогичная

№ заказа клиента :

№ заказа Siemens :

№ предложения :

Примечание :

№ позиции :

Ком. № :

Проект :

Параметры электроподключения

Число жил x сечение в мм ²	4 x 1,5
Испытательное напряжение относительно эфф. значения на жилах питания	4000 В
Испытательное напряжение кабеля U ₀ /U относительно напряжения питания согласно EN50395	600 В/1000 В

Механические данные

Мин. радиус изгиба (при стационарной прокладке)	6 x диаметр
Мин. радиус изгиба (при подвижной прокладке)	155мм
Количество условий, макс.	1 000 000
Растягивающая нагрузка при стационарном кабеле, макс. допустимая	50 Н/мм ²
Растягивающая нагрузка при подвижном кабеле, макс. допустимая	20 Н/мм ²
Скручивающая нагрузка	Абс. 30°/м
Тип подключения	Угловой кабельный разъем с изменяемым направлением отвода (необходим демонтаж штекера)
Длина	10,0 м

Данные для заказа

6FX3002-5CL01-1BA0



Иллюстрация аналогичная

Технические характеристики

Температура окружающей среды

Эксплуатация при стационарном кабеле	-25 ... 80 °C
--------------------------------------	---------------

Вид кабеля	Силовой кабель
------------	----------------

Материал оболочки кабеля	ПВХ
--------------------------	-----

Тип изоляции	ПВХ
--------------	-----

Степень защиты	IP65
----------------	------

Норма пожаробезопасности: невоспламеняемость	EN 60332-1-1 до 1-3
--	---------------------

Маслостойкость кабеля	EN 60811-2-1 (только минеральное масло)
-----------------------	---

Сертификат соответствия – маркировка CE	Да
---	----

Сертификат соответствия – допуск UL	Да
-------------------------------------	----

Сертификат соответствия – соответствие директиве RoHS	Да
---	----