

MOTION CONNECT 300**Данные для заказа****6FX3002-5CL11-1BF0**

Иллюстрация аналогичная

№ заказа клиента :

№ заказа Siemens :

№ предложения :

Примечание :

№ позиции :

Ком. № :

Проект :

Параметры электроподключенияЧисло жил x сечение в мм²

4 x 2,5

Испытательное напряжение относительно эфф. значения на жилах питания

4000 В

Испытательное напряжение кабеля U₀/U относительно напряжения питания согласно EN50395 600 В/1000 В**Механические данные**

Мин. радиус изгиба (при стационарной прокладке)

6 x диаметр

Мин. радиус изгиба (при подвижной прокладке)

155мм

Количество условий, макс.

1 000 000

Растягивающая нагрузка при стационарном кабеле, макс. допустимая

50 Н/мм²

Растягивающая нагрузка при подвижном кабеле, макс. допустимая

20 Н/мм²

Скручивающая нагрузка

Абс. 30°/м

Тип подключения

Угловой кабельный разъем с изменяемым направлением отвода (необходим демонтаж штекера)

Длина

15,0 м

Данные для заказа

6FX3002-5CL11-1BF0



Иллюстрация аналогичная

Технические характеристики

Температура окружающей среды

Эксплуатация при стационарном кабеле	-25 ... 80 °C
--------------------------------------	---------------

Вид кабеля	Силовой кабель
------------	----------------

Материал оболочки кабеля	ПВХ
--------------------------	-----

Тип изоляции	ПВХ
--------------	-----

Степень защиты	IP65
----------------	------

Норма пожаробезопасности: невоспламеняемость	EN 60332-1-1 до 1-3
--	---------------------

Маслостойкость кабеля	EN 60811-2-1 (только минеральное масло)
-----------------------	---

Сертификат соответствия – маркировка CE	Да
---	----

Сертификат соответствия – допуск UL	Да
-------------------------------------	----

Сертификат соответствия – соответствие директиве RoHS	Да
---	----