

**MOTION CONNECT 800PLUS****Данные для заказа****6FX8012-2CD24-1BF0**

Иллюстрация аналогичная

№ заказа клиента :

№ заказа Siemens :

№ предложения :

Примечание :

№ позиции :

Ком. № :

Проект :

**Параметры электроподключения**

|                                                                                       |                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Исполнение датчика                                                                    | Инкрементальный датчик TTL RS-422<br>24 В= |
| Испытательное напряжение относительно эфф. значения на сигнальных жилах               | 500 В                                      |
| Испытательное напряжение кабеля U0/U относительно напряжения питания согласно EN50395 | 30 В                                       |

**Механические данные**

|                                                                  |                        |
|------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Исполнение со стороны двигателя                                  | не существенно         |
| Исполнение со стороны преобразователя                            | SUB-D                  |
| Наружный диаметр D <sub>макс.</sub>                              | 9,3 мм                 |
| Мин. радиус изгиба (при стационарной прокладке)                  | 4 x D <sub>макс.</sub> |
| Мин. радиус изгиба (при подвижной прокладке)                     | 70 мм                  |
| Количество условий, макс.                                        | 10 000 000             |
| Скорость перемещения, макс.                                      | 300 м/мин              |
| Ускорение горизонтальное, макс.                                  | 50 м/с <sup>2</sup>    |
| Растягивающая нагрузка при стационарном кабеле, макс. допустимая | 50 Н/мм <sup>2</sup>   |
| Растягивающая нагрузка при подвижном кабеле, макс. допустимая    | 20 Н/мм <sup>2</sup>   |
| Скручивающая нагрузка                                            | Абс. 30°/м             |
| Длина                                                            | 15,0 м                 |



Иллюстрация аналогичная

Данные для заказа

6FX8012-2CD24-1BF0

Технические характеристики

Температура окружающей среды

|                                      |                                                                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Эксплуатация при стационарном кабеле | -50 ... 80 °C                                                                        |
|                                      | Штекер со стороны модуля -40°C ... 80°C,<br>Штекер со стороны двигателя -20 ... 80°C |
| Эксплуатация при подвижном кабеле    | -20 ... 60 °C                                                                        |
| Хранение                             | -20 ... 80 °C                                                                        |
|                                      | Штекер со стороны модуля -40°C ... 80°C,<br>Штекер со стороны двигателя -20 ... 80°C |

|                                                         |                                                                      |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Вид кабеля                                              | Базовый кабель                                                       |
| Материал оболочки кабеля                                | PUR, HD22.10 S2 (VDE 0282, часть 10)<br>DESINA-цвет зеленый RAL 6018 |
| Тип изоляции                                            | без CFC/галогена/силикона IEC 60754-1/DIN VDE 0472-815               |
| Норма пожаробезопасности: невоспламеняемость            | EN 60332-1-1 до 1-3                                                  |
| Маслостойкость кабеля                                   | EN 60811-2-1                                                         |
| Подтверждение пригодности в качестве допуска для США    | UL758, cURus с AWM-Style                                             |
| Подтверждение пригодности в качестве допуска для Канады | CSA-C22.2-N.210.2-M90                                                |