

Лист тех. данных

6GF3320-0AC03

наименование типа изделия

Вставной провод RS 232, Sub-D/штекер MV320/низковольтный штекер

описание изделия

Витой кабель передачи данных

RS232 cable without PS, for use with MV320 8' (2.4 m), coiled, Note: power supply under 6GF3020-0AC40-0AP2.



пригодность к использованию

Вставной провод для соединения MV320 с ПК

длина кабеля

2,4 m

электрические характеристики

число электрических соединений

3

исполнение разъема питания

Submin-D (гнездо, 9-контактное, прямое)/штекер MV320/низковольтный штекер (штекер, 2-контактный, 5,5 мм)

механические характеристики

масса нетто

0,17 kg

нормы, спецификации, допуски

справочный идентификатор

- согласно МЭК 81346-2:2009
- согласно МЭК 81346-2:2019

WG
WGB

дополнительная информация / веб-ссылки

интернет-ссылка

- на веб-страницу: ассистент выбора TIA Selection Tool
- на веб-сайт: промышленная связь
- на веб-сайт: Industry Mall
- на веб-сайт: Information and Download Center
- на веб-сайт: база данных изображений
- на веб-сайт: менеджер скачивания CAX
- на веб-сайт: Industry Online Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/67384964>
<http://www.siemens.com/ident/rfid>
<https://mall.industry.siemens.com>
<http://www.siemens.com/industry/infocenter>
<http://automation.siemens.com/bilddb>
<http://www.siemens.com/cax>
<https://support.industry.siemens.com>

последнее изменение:

18.11.2021