

Лист тех. данных

6GF3325-0HT01

наименование типа изделия



Оптическое ручное считывающее устройство MV325

SIMATIC MV325 optical reader, Bluetooth handheld reader for 1D bar code and data matrix, ready-to-use set from reader, charging station, Access Point and USB cable 3' (0.9 m) for codes with medium to high contrast, reading range depending on code type and Size 20 mm to 375 mm

пригодность к применению

1D: Codabar, Code 11, Code 32, Code 39, Code 93, Code, 128, Interleaved 2 of 5, GS1 DataBar (RSS), Maxtrix 2of5, MSI Plessey, Plessey, Straight 2of5, Trioptic, UPC/EAN/JAN, Stacked 1D: GS1 Composite (CC-A/CC-B/CC-C), MicroPDF, PDF417, 2D: Aztec Code, Data Matrix, Micro QR Code, QR Code, Han Xin

дальность действия

20 ... 375 mm

дальность действия / примечание

В зависимости от кода

оптические характеристики

исполнение сенсора изображений / камеры

CMOS 1280 x 960, разрешение изображения 960 x 640

вид креплений / объектива

Встроенный

вид источника света

Система освещения с отраженным светом (красный)

частота записи изображений / макс.

10 Hz

вид фокусировки

Фиксированный фокус, оптимальная точка фокуса при 6,3 мм

напряжение питания, потребляемый ток, мощность потерь

тип электропитания

Работа от батареи

тип элемента питания

Литий-ионный аккумулятор, с поддержкой быстрой зарядки

емкость элемента питания

1,3 A·h

длительность работы / со стандартным аккумулятором / типичный

12 h

окружающие условия

окружающая температура

- при эксплуатации
- при хранении

-20 ... +55 °C

-30 ... +65 °C

относительная атмосферная влажность / при 25 °C / без конденсации / при эксплуатации / макс.

95 %

высота падения / макс.

1,8 m

конструкция, размеры и масса

ширина

135 mm

высота

51 mm

глубина

130 mm

масса нетто

0,18 kg

характеристики, функции, компоненты изделия / общий

исполнение дисплея

6 светодиодов

исполнение элементов управления

Триггер на ручке

исполнение звукового сигнализатора

Вибросигнал, звуковой сигнал

исполнение интерфейса

Bluetooth Class 2, USB

функции изделия / управление, конфигурирование, проектирование

функция изделия / программного обеспечения

Чтение, отображение, сохранение, передача кодов

способ программирования

Оптическое параметрирование или через ПО для настройки

принадлежности

принадлежности

Сменный аккумулятор на 50000 операций чтения (литий-ионный, 3,7 В/1,3 Ач), внешняя зарядная станция (электропитание по USB), включая точку доступа Bluetooth

дополнительная информация / веб-ссылки

интернет-ссылка

- на веб-страницу: ассистент выбора TIA Selection Tool
- на веб-сайт: промышленная связь
- на веб-сайт: Industry Mall
- на веб-сайт: Information and Download Center
- на веб-сайт: база данных изображений
- на веб-сайт: менеджер скачивания CAX
- на веб-сайт: Industry Online Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/67384964>

<http://www.siemens.com/codereader>

<https://mall.industry.siemens.com>

<http://www.siemens.com/industry/infocenter>

<http://automation.siemens.com/bilddb>

<http://www.siemens.com/cax>

<https://support.industry.siemens.com>

последнее изменение:

16.02.2021 