

Лист тех. данных

6GF3400-0BH15

наименование типа изделия

описание изделия

Вставной провод 24 В, Push Pull/M16

Гибкий провод питания (2 x 2-жильный)

SIMATIC MV400 Power Cable for MV420/440, M16 push-pull, PVC, 1 mm², Length 1.5 m pre- pre-assembled pin assignment H+G (only 24 V PS)



пригодность к использованию

длина кабеля

штекерный кабель для соединения блоков питания 24 В со сканером MV400

1,5 m

электрические характеристики

число электрических соединений

2

удельное сопротивление петли / макс.

32 mΩ/m

коэффициент сопротивления изоляции

100 GΩ·m

рабочее напряжение / макс.

300 V

механические характеристики

исполнение экрана

Экранирующая оплетка кабеля из оцинкованных медных проводов

число электрических жил

4

исполнение разъема питания

Push Pull Power...ное, прямое)

наружный диаметр

• оболочки кабеля

5,7 mm

исполнение элемента повива

Искусственная цепь

класс проводника

5

материал

- проводника
- изоляции жил
- оболочки кабеля

CU, без покрытия

PVC

ПВХ

маркировка / жилы

Цвет

цвет

- изоляции проводов для передачи данных
- оболочки кабеля

Международный цветовой код
черный

радиус изгиба

- при однократном изгибании / мин. допустимый
- при многократном изгибании / мин. допустимый

85,5 mm

85,5 mm

удельная масса

60 kg/km

окружающие условия

окружающая температура

- при эксплуатации
- при хранении
- при транспортировке
- при монтаже

-15 ... +80 °C

-30 ... +80 °C

-30 ... +80 °C

-15 ... +80 °C

пожарные характеристики

Невоспламеняющийся согласно UL-LiYCY, процедура 2464/1061

химическая стойкость

- против минеральных масел
- против жира

С устойчивостью к воздействиям

С устойчивостью к воздействиям

радиологическая стойкость / против УФ-излучения

С устойчивостью к воздействиям

характеристики, функции, компоненты изделия / общий

характеристика изделия

- безгалогенный

Нет

нормы, спецификации, допуски

протокол UL-/ETL / ном. напряжение 300 В

Да; Style 2464/1061

дополнительная информация / веб-ссылки

интернет-ссылка

- на веб-страницу: ассистент выбора TIA Selection Tool
- на веб-сайт: промышленная связь
- на веб-сайт: Industry Mall
- на веб-сайт: Information and Download Center
- на веб-сайт: база данных изображений
- на веб-сайт: менеджер скачивания САХ
- на веб-сайт: Industry Online Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/67384964><http://www.siemens.com/ident/rfid><https://mall.industry.siemens.com><http://www.siemens.com/industry/infocenter><http://automation.siemens.com/bilddb><http://www.siemens.com/cax><https://support.industry.siemens.com>**последнее изменение:**07.07.2022 