

Лист тех. данных

6GK1901-1BK00-0AA1

наименование типа изделия

Вставка 2 FE для модульного выхода

Industrial Ethernet Insert 2FE for modular outlet base module,
Interchangeable insert with 2 x 100 Mbit RJ45 interface 1 pack=4 units.



Рисунок аналогичен

скорость передачи	
скорость передачи	
• 1 / в сети Industrial Ethernet	10 Mbit/s
• 2 / в сети Industrial Ethernet	100 Mbit/s
интерфейсы	
число электрических соединений	2
• для сетевых компонентов или оконечных устройств	
исполнение разъема питания	2 гнезда RJ45 (10/100 Мбит/с)
• для модульного гнезда FC RJ45 Modular Outlet Insert 2FE	
механические характеристики	
материал / корпуса	пластмасса
конструкция, размеры и масса	
масса нетто	300 g
окружающие условия	
окружающая температура	
• при эксплуатации	-20 ... +70 °C
• при хранении	-40 ... +80 °C
• при транспортировке	-40 ... +80 °C
характеристики, функции, компоненты изделия / общий	
характеристика изделия	
• бессиликоновый	Да
нормы, спецификации, допуски	
сертификат соответствия	
• допуск UL	Да
дополнительная информация / веб-ссылки	
интернет-ссылка	
• на веб-сайт: промышленная связь	http://www.siemens.com/simatic-net
• на веб-сайт: Industry Mall	https://mall.industry.siemens.com
• на веб-сайт: Information and Download Center	http://www.siemens.com/industry/infocenter
• к веб-сайту: помощь при выборе проводов и штекеров	https://sie.ag/2QdlxcP
• на веб-сайт: база данных изображений	http://automation.siemens.com/bilddb
• на веб-сайт: менеджер скачивания САХ	http://www.siemens.com/cax
• на веб-сайт: Industry Online Support	https://support.industry.siemens.com

последнее изменение:

15.12.2022