

Лист тех. данных

6GK1905-0AA00

наименование типа изделия



Split Connect Tap

PROFIBUS PA SplitConnect TAP; for setting up PROFIBUS PA segments and connection of PA field devices, insulation displacement method, IP67
Type of delivery: 10 units=1 pack .

скорость передачи	
скорость передачи	
• при Profibus PA	31,25 kbit/s
интерфейсы	
число электрических соединений	
• для кабелей PROFIBUS	3
исполнение разъема питания	
• для кабелей PROFIBUS	Встроенные обрезные/зажимные контакты
механические характеристики	
материал / корпуса	ПБТ (полибутилентерефталат)
конструкция, размеры и масса	
ширина	84 mm
высота	54 mm
глубина	49 mm
масса нетто	250 g
вид креплений	
• 35 мм, монтаж на DIN-рейку	Да
• настенный монтаж	Да
окружающие условия	
окружающая температура	
• при эксплуатации	-40 ... +85 °C
• при хранении	-40 ... +85 °C
• при транспортировке	-40 ... +85 °C
степень защиты IP	IP67
характеристики, функции, компоненты изделия / общий	
характеристика изделия	
• бессиликоновый	Да
нормы, спецификации, допуски	
сертификат соответствия	
• допуск UL	Да
дополнительная информация / веб-ссылки	
интернет-ссылка	
• на веб-сайт: промышленная связь	http://www.siemens.com/simatic-net
• на веб-сайт: Industry Mall	https://mall.industry.siemens.com
• на веб-сайт: Information and Download Center	http://www.siemens.com/industry/infocenter
• на веб-сайт: база данных изображений	http://automation.siemens.com/bilddb
• на веб-сайт: менеджер скачивания CAx	http://www.siemens.com/cax
• на веб-сайт: Industry Online Support	https://support.industry.siemens.com
последнее изменение:	15.12.2022

