

Лист тех. данных

6GK1905-0AB10

наименование типа изделия

Split Connect, вывод M12

описание изделия

M12, выход, A-кодировка

PROFIBUS PA SplitConnect M12 outlet; insert element for direct connection of PROFIBUS PA field devices to the SplitConnect TAP via M12 connection (rotatable outlet) 1 pack=5 units.



скорость передачи

скорость передачи

- при Profibus PA

31,25 kbit/s

окружающие условия

окружающая температура

- при эксплуатации
- при хранении
- при транспортировке

-40 ... +85 °C

-40 ... +85 °C

-40 ... +85 °C

степень защиты IP

IP67

характеристики, функции, компоненты изделия / общий

характеристика изделия

- бессиликоновый

Да

дополнительная информация / веб-ссылки

интернет-ссылка

- на веб-сайт: промышленная связь
- на веб-сайт: Industry Mall
- на веб-сайт: Information and Download Center
- на веб-сайт: база данных изображений
- на веб-сайт: менеджер скачивания CAx
- на веб-сайт: Industry Online Support

<http://www.siemens.com/simatic-net>

<https://mall.industry.siemens.com>

<http://www.siemens.com/industry/infocenter>

<http://automation.siemens.com/bilddb>

<http://www.siemens.com/cax>

<https://support.industry.siemens.com>

последнее изменение:

03.03.2022