

Лист тех. данных

6GK1905-0AC00

наименование типа изделия

Split Connect, соединитель

PROFIBUS PA SplitConnect coupler, connecting element for cascading SplitConnect TAPs for setting up neutral points; 1 pack = 10 units.



скорость передачи

скорость передачи

- при Profibus PA

31,25 kbit/s

конструкция, размеры и масса

масса нетто

300 g

окружающие условия

окружающая температура

- при эксплуатации
- при хранении
- при транспортировке

-40 ... +85 °C

-40 ... +85 °C

-40 ... +85 °C

степень защиты IP

IP67

характеристики, функции, компоненты изделия / общий

характеристика изделия

- бессиликоновый

Да

дополнительная информация / веб-ссылки

интернет-ссылка

- на веб-сайт: промышленная связь
- на веб-сайт: Industry Mall
- на веб-сайт: Information and Download Center
- на веб-сайт: база данных изображений
- на веб-сайт: менеджер скачивания САХ
- на веб-сайт: Industry Online Support

<http://www.siemens.com/simatic-net>

<https://mall.industry.siemens.com>

<http://www.siemens.com/industry/infocenter>

<http://automation.siemens.com/bilddb>

<http://www.siemens.com/cax>

<https://support.industry.siemens.com>

последнее изменение:

15.12.2022 