

## Лист тех. данных

## 6GK1905-1PA00

наименование типа изделия

Разъем PB BFOC POF

описание изделия

Штекерный разъем BFOC

PROFIBUS Plastic Fiber Optic, BFOC connector, 1 pack = 20 units.



пригодность к использованию

Для сборки пластиковых оптоволоконных проводов PB для OLM/P..

### скорость передачи

скорость передачи / при PROFIBUS

9,6 kbit/s ... 12 Mbit/s

### интерфейсы

число оптических соединений / для волоконно-оптических кабелей

1

исполнение оптических соединений / для сетевых компонентов или оконечных устройств

Штекер BFOC

исполнение разъема питания / FastConnect

Нет

### механические характеристики

материал / корпуса

металл

исполнение блокировки

Байонет

### конструкция, размеры и масса

вид кабельного отвода

Кабельный отвод 180°

ширина

10 mm

высота

10 mm

глубина

10 mm

масса нетто

10 g

### окружающие условия

степень защиты IP

IP20

### характеристики, функции, компоненты изделия / общий

характеристика изделия

- бессиликоновый

Да

компонент изделия

- разгрузка от натяжения

Да

### нормы, спецификации, допуски

сертификат соответствия

- соответствие RoHS
- допуск UL
- применение на железнодорожном транспорте согласно EN 50155

Да  
Нет  
Нет

### дополнительная информация / веб-ссылки

интернет-ссылка

- на веб-страницу: ассистент выбора TIA Selection Tool
- на веб-сайт: промышленная связь
- на веб-сайт: Industry Mall
- на веб-сайт: Information and Download Center

<http://www.siemens.com/tia-selection-tool>

<http://www.siemens.com/simatic-net>

<https://mall.industry.siemens.com>

<http://www.siemens.com/industry/infocenter>

- к веб-сайту: помощь при выборе проводов и штекеров
- на веб-сайт: база данных изображений
- на веб-сайт: менеджер скачивания САХ
- на веб-сайт: Industry Online Support

<https://sie.ag/2QdlxcP>

<http://automation.siemens.com/bilddb>

<http://www.siemens.com/cax>

<https://support.industry.siemens.com>

**последнее изменение:**

30.06.2021 