

Лист тех. данных

6GK5798-0SN00-0EA0

наименование типа изделия

Делитель мощности IWLAN N-Connect, гнездо

N-Connect female power splitter 2-fold; 2.4 and 5 GHz Y-element.



электрические характеристики

число электрических соединений	3
исполнение разъема питания	N-Connect, гнездо
частота передачи	2,4 ... 6 GHz
полное сопротивление	50 Ω
затухание отражения / мин.	24 dB
вносимое затухание / макс.	3,05 dB

окружающие условия

окружающая температура	
• при эксплуатации	-40 ... +110 °C
• при хранении	-40 ... +110 °C
• при транспортировке	-40 ... +110 °C
стойкость к воздействию атмосферы, насыщенной солями / совместимость согласно EN 60068-2-52	Да; степень интенсивности 3
степень защиты IP	IP66/68; IP68 при 0,5 бар/1 ч

конструкция, размеры и масса

ширина	71,4 mm
длина	131,4 mm
масса нетто	937 g

нормы, спецификации, допуски

сертификат соответствия	
• соответствие RoHS	Да

дополнительная информация / веб-ссылки

интернет-ссылка	
• на веб-сайт: ассистент выбора TIA	http://www.siemens.com/tia-selection-tool
• на веб-страницу: ассистент выбора TIA Selection Tool	http://www.siemens.com/snst
• на веб-сайт: IWLAN	http://www.siemens.com/iwlan
• на веб-сайт: промышленная связь	http://www.siemens.com/simatic-net
• на веб-сайт: Industry Mall	https://mall.industry.siemens.com
• на веб-сайт: Information and Download Center	http://www.siemens.com/industry/infocenter
• к веб-сайту: помощь при выборе проводов и штекеров	https://sie.ag/2QdlxcP
• на веб-сайт: база данных изображений	http://automation.siemens.com/bilddb
• на веб-сайт: менеджер скачивания CAx	http://www.siemens.com/cax
• на веб-сайт: Industry Online Support	https://support.industry.siemens.com

последнее изменение:

20.05.2021