

Лист тех. данных

6GK5798-2PP00-2AA6

наименование типа изделия

IWLAN, ввод в шкаф управления N-Connect/N-Connect, гнездо/гнездо

N-Connect Female/female Panel feedthrough, cabinet bushing, 2.4 GHz and 5 GHz for Wall thickness max. 4.5 mm.



электрические характеристики

число электрических соединений	2
исполнение разъема питания	N-Connect, гнездо/N-Connect, гнездо
частота передачи	0 ... 11 GHz
полное сопротивление	50 Ω

окружающие условия

окружающая температура	
• при эксплуатации	-30 ... +100 °C
• при хранении	-30 ... +100 °C
• при транспортировке	-30 ... +100 °C
степень защиты IP	IP68

конструкция, размеры и масса

диаметр	20,7 mm
длина	38 mm
масса нетто	55 g

нормы, спецификации, допуски

сертификат соответствия	
• соответствие RoHS	Да

дополнительная информация / веб-ссылки

интернет-ссылка	
• на веб-сайт: ассистент выбора TIA	http://www.siemens.com/tia-selection-tool
• на веб-страницу: ассистент выбора TIA Selection Tool	http://www.siemens.com/snst
• на веб-сайт: IWLAN	http://www.siemens.com/iwlan
• на веб-сайт: промышленная связь	http://www.siemens.com/simatic-net
• на веб-сайт: Industry Mall	https://mall.industry.siemens.com
• на веб-сайт: Information and Download Center	http://www.siemens.com/industry/infocenter
• к веб-сайту: помощь при выборе проводов и штекеров	https://sie.ag/2QdlxcP
• на веб-сайт: база данных изображений	http://automation.siemens.com/bilddb
• на веб-сайт: менеджер скачивания CAx	http://www.siemens.com/cax
• на веб-сайт: Industry Online Support	https://support.industry.siemens.com

последнее изменение:

20.05.2021