

Лист тех. данных

6GK5905-0PA00



KEY-PLUG XR-500 Layer 3, Removable data storage medium for enabling of Layer 3 features for SCALANCE XR-500; contains all C-plug functions for simple device replacement in case of fault and for storing configuration data

окружающие условия	
окружающая температура	
• при эксплуатации	0 ... 60 °C
• при хранении	-40 ... +80 °C
• при транспортировке	-40 ... +80 °C
относительная атмосферная влажность	
• при 25 °C / без конденсации / при эксплуатации / макс.	95 %
степень защиты IP	IP20
конструкция, размеры и масса	
ширина	24,3 mm
высота	17 mm
глубина	8,1 mm
масса нетто	5 g
исполнение сменного носителя информации	
• C-образный штекер	Нет
• кодировочный модуль	Да
характеристики, функции, компоненты изделия / общий	
емкость памяти	256 Mibyte
нормы, спецификации, допуски	
справочный идентификатор	
• согласно МЭК 81346-2:2019	CFA
дополнительная информация / веб-ссылки	
интернет-ссылка	
• на веб-сайт: ассистент выбора TIA	http://www.siemens.com/tia-selection-tool
• на веб-страницу: ассистент выбора TIA Selection Tool	http://www.siemens.com/snst
• на веб-сайт: IWLAN	http://www.siemens.com/iwlan
• на веб-сайт: промышленная связь	http://www.siemens.com/simatic-net
• на веб-сайт: Industry Mall	https://mall.industry.siemens.com
• на веб-сайт: Information and Download Center	http://www.siemens.com/industry/infocenter
• к веб-сайту: помощь при выборе проводов и штекеров	https://sie.ag/2QdlxcP
• на веб-сайт: база данных изображений	http://automation.siemens.com/bilddb
• на веб-сайт: менеджер скачивания CAX	http://www.siemens.com/cax
• на веб-сайт: Industry Online Support	https://support.industry.siemens.com
последнее изменение:	20.05.2021